

MERLETT

TUYAUX PVC RENFORCÉS TEXTILES version RAGNO CR ET RAGNO AIR 20 BAR

LA QUALITÉ ET LA FIABILITÉ FONT UNE REELLE DIFFÉRENCE

RAGNO AIR 20 BAR

915150



RAGNO CR

915020



CARACTÉRISTIQUES



Tuyau en PVC renforcé avec des fils de polyester noyés dans une couche d'adhésif PU, pour les applications d'air comprimé.

Nominal Ø	Internal Ø	Outer Ø	Working pressure at 23°	Bending radius	Weight	Coil length	*
inch	mm	mm	bar	mm	g/m	m	
1/4	6	14	20	25	175	100	
	7	16	20	20	220	100	
5/16	8	15	20	28	175	100	
5/16	8	17	20	30	245	100	
3/8	10	19	20	32	270	100	
1/2	13	23	20	40	380	100	
5/8	16	26	20	50	440	50	
3/4	19	30	20	60	560	60	
1	25	37	20	85	765	60	

CARACTÉRISTIQUES



Tuyau en PVC souple, renforcé avec des fils de polyester, pour le transport de liquides de refroidissement, solutions chimiques, aliments et air comprimé.

Nominal Ø	Internal Ø	Outer Ø	Working pressure at 23°	Bending radius	Weight	Coil length	*
inch	mm	mm	bar	mm	g/m	m	
1/4	6	12	20	17	105	100	
5/16	8	14	18	25	125	100	
3/8	10	16	18	30	150	100	
1/2	13	19	12	52	175	50	
5/8	16	22	10	60	210	50	
3/4	19	26	10	70	300	50	
1	25	32	8	150	390	50	
	30	38	8	170	560	50	

*Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291) – La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Diamètres internes identiques a notre fiche technique
- Affordable high quality hoses
- Tuyaux de **haute qualité**



LA SOLUTION FLEXIBLE



www.merlett.fr