



Abrazaderas - Clamps

12 MM ABRAZADERA SIN FIN

12 MM ENDLESS WORMDRIVE HOSE CLAMPS

928094 - 928096



COD 928094. W2 abrazadera sin fin, ancho 12 mm, cinta inoxidable AISI 430. Tornillo en acero zincado bricomatado.

COD 928096. W4 abrazadera sin fin, ancho 12 mm, cinta inoxidable AISI 304. Tornillo en acero inoxidable AISI 304.

COD 928094. W2 Endless wormdrive hose clamps. Stainless steel band AISI 430 of 12 mm. Stainless steel housing AISI 430. Stainless steel screw galvanized bichromate.

COD 928096. W4 Endless wormdrive hose clamps. Stainless steel band AISI 304 of 12 mm. Stainless steel housing AISI 304. Stainless steel screw AISI 304.

W2-W4 mm 12				
CAMPO DE CIERRE MIN/MAX CLAMPING RANGE MIN/MAX	CAMPO DE CIERRE MIN/MAX CLAMPING RANGE MIN/MAX	PAR DE APRIETE - UTILIZACIÓN TORQUE - AT FITTING	PAR DE APRIETE - A LA ROTURA TORQUE - AT BREAK	PIEZAS/CAJA PIECES FOR BOX
mm	Pulgadas	Nm	Nm	N°
16-25	5/8-1	≥ 5	≥ 6,5	50
20-32	25/32-1/4	≥ 5	≥ 6,5	50
25-40	0,90-1,57	≥ 5	≥ 6,5	50
32-50	1 1/4-2	≥ 5	≥ 6,5	50
40-60	19/16-2,36	≥ 5	≥ 6,5	50
50-70	2-2 3/4	≥ 5	≥ 6,5	10
60-80	2,36-3,15	≥ 5	≥ 6,5	10
70-90	2 3/4-3,54	≥ 5	≥ 6,5	10
80-90	3,15-3,94	≥ 5	≥ 6,5	10
90-110	3,54-4,33	≥ 5	≥ 6,5	10
100-120	3,94-4,72	≥ 5	≥ 6,5	10
110-130	4,33-5,12	≥ 5	≥ 6,5	10
120-140	4,72-5,51	≥ 5	≥ 6,5	10
130-150	5,12-5,91	≥ 5	≥ 6,5	10
140-160	5,91-6,3	≥ 5	≥ 6,5	10
150-170	5,91-6,69	≥ 5	≥ 6,5	10
160-180	6,3-7,09	≥ 5	≥ 6,5	10
170-190	6,69-7,48	≥ 5	≥ 6,5	10
180-200	7,09-7,87	≥ 5	≥ 6,5	10
190-210	7,48-8,27	≥ 5	≥ 6,5	10
200-220	7,87-8,66	≥ 5	≥ 6,5	10
210-230	8,27-9,06	≥ 5	≥ 6,5	10

9 MM ABRAZADERA SIN FIN

9 MM ENDLESS WORMDRIVE HOSE CLAMPS

928093 - 928095



COD 928093. W2 abrazadera sin fin, ancho 9 mm, cinta inoxidable AISI 430. Tornillo en acero zincado bricomatado.

COD 928095. W4 abrazadera sin fin, ancho 9 mm, cinta inoxidable AISI 304. Tornillo en acero inoxidable AISI 304.

COD 928093. W2 Endless wormdrive hose clamps. Stainless steel band AISI 430 of 9 mm. Stainless steel housing AISI 430. Stainless steel screw galvanized bichromate.

COD 928095. W4 Endless wormdrive hose clamps. Stainless steel band AISI 304 of 9 mm. Stainless steel housing AISI 304. Stainless steel screw AISI 304.

W2-W4 mm 9				
CAMPO DE CIERRE MIN/MAX CLAMPING RANGE MIN/MAX	CAMPO DE CIERRE MIN/MAX CLAMPING RANGE MIN/MAX	PAR DE APRIETE - UTILIZACIÓN TORQUE - AT FITTING	PAR DE APRIETE - A LA ROTURA TORQUE - AT BREAK	PIEZAS/CAJA PIECES FOR BOX
mm	Pulgadas	Nm	Nm	N°
8-12	0,31-0,47	≥ 3	≥ 5	50
10-16	3/8-5/8	≥ 3	≥ 5	50
12-20	0,47-3/4	≥ 3	≥ 5	50
16-25	5/8-1	≥ 3	≥ 5	50
20-32	25/32-1 1/4	≥ 3	≥ 5	50
25-40	0,98-1,57	≥ 3	≥ 5,5	50
32-50	1 1/4-2	≥ 3	≥ 5,5	50
40-60	19/16-2,36	≥ 3	≥ 5,5	50
50-70	2-2 3/4	≥ 3	≥ 5,5	50
60-80	2,36-3,15	≥ 3	≥ 5,5	50
70-90	2 3/4-3,54	≥ 3	≥ 5,5	50
80-100	3,15-3,94	≥ 3	≥ 5,5	10
90-110	3,54-4,33	≥ 3	≥ 5,5	10
100-120	3,94-4,72	≥ 3	≥ 5,5	10
110-130	4,33-5,12	≥ 3	≥ 5,5	10
120-140	4,72-5,51	≥ 3	≥ 5,5	10
130-150	5,12-5,91	≥ 3	≥ 5,5	10
140-160	5,51-6,3	≥ 3	≥ 5,5	10
150-170	5,92-6,69	≥ 3	≥ 5,5	10
160-180	6,3-7,09	≥ 3	≥ 5,5	10
170-190	6,69-7,48	≥ 3	≥ 5,5	10
180-200	7,09-7,87	≥ 3	≥ 5,5	10
190-210	7,48-8,27	≥ 3	≥ 5,5	10
200-220	7,87-8,66	≥ 3	≥ 5,5	10
210-230	8,27-9,06	≥ 3	≥ 5,5	10

ABRAZADERA REFORZADA
BOLT GRIP COLLAR

928089



COD 928089. W1 Abrazadera reforzada en acero zincado.

COD 928089. W1 Bolt grip collar galvanised steel.

COD 928089 W1							
CAMPO DE CIERRE MIN/MÁX CLAMPING RANGE MIN/MAX		ANCHO CINTA BAND WIDTH	ESPESOR CINTA BAND THICKNESS	TORNILLO SCREW	PAR DE APRIETE - UTILIZACIÓN TORQUE - AT FITTING	PAR DE APRIETE - A LA ROTURA TORQUE - AT BREAK	PIEZAS/CAJA PIECES FOR BOX
mm	Pulgadas	mm	mm	mm	Nm	Nm	N°
23-25	0.91-0.98	18	0,6	M5x40	≥ 5	≥ 7,5	20
26-28	1.02-1.10	18	0,6	M5x40	≥ 5	≥ 7,5	20
29-31	1.14-1.22	20	0,8	M6x50	≥ 7,5	≥ 15	20
32-35	1.26-1.38	20	0,8	M6x50	≥ 7,5	≥ 15	20
36-39	1.42-1.54	20	0,8	M6x50	≥ 7,5	≥ 15	20
40-43	1.57-1.69	20	0,8	M6x50	≥ 7,5	≥ 15	20
44-47	1.73-1.85	22	1,2	M6x55	≥ 7,5	≥ 15	20
48-51	1.89-2.00	22	1,2	M6x55	≥ 7,5	≥ 15	20
52-55	2.00-2.17	22	1,2	M6x55	≥ 7,5	≥ 15	20
56-59	2.20-2.32	22	1,2	M6x55	≥ 7,5	≥ 15	20
60-63	2.36-2.48	22	1,2	M6x55	≥ 7,5	≥ 15	20
64-67	2.52-2.64	22	1,5	M8x70	≥ 20	≥ 30	20
68-73	2.68-2.87	24	1,5	M8x70	≥ 20	≥ 30	20
74-79	2.91-3.11	24	1,5	M8x70	≥ 20	≥ 30	10
80-85	3.15-3.35	24	1,5	M8x70	≥ 20	≥ 30	10
86-91	3.39-3.58	24	1,5	M8x70	≥ 20	≥ 30	10
92-97	3.62-3.82	24	1,5	M8x70	≥ 20	≥ 30	10
98-103	3.86-4.06	24	1,5	M8x70	≥ 20	≥ 30	10
104-112	4.09-4.41	24	1,5	M8x80	≥ 20	≥ 30	10
113-121	4.45-4.76	24	1,5	M8x80	≥ 20	≥ 30	10
122-130	4.81-5.12	24	1,5	M8x80	≥ 20	≥ 30	10
131-139	5.16-5.47	26	1,7	M10x90	≥ 30	≥ 55	10
140-148	5.51-5.83	26	1,7	M10x90	≥ 30	≥ 55	10
149-161	5.87-6.34	26	1,7		≥ 30	≥ 55	10
162-174	6.38-6.85	26	1,7		≥ 30	≥ 55	10
175-187	6.89-7.36	26	1,7		≥ 30	≥ 55	10
188-200	7.40-7.87	26	1,7		≥ 30	≥ 55	10
201-213	7.91-8.39	26	1,7		≥ 30	≥ 55	10
214-226	8.43-8.90	26	1,7		≥ 30	≥ 55	10
227-239	8.94-9.41	26	1,7		≥ 30	≥ 55	10
240-252	9.45-9.92	26	1,7		≥ 30	≥ 55	10

ABRAZADERA REFORZADA
BOLT GRIP COLLAR

928090



COD 928090. W4 Abrazadera reforzada en acero inoxidable AISI 304. Tornillo en acero inoxidable.

COD 928090. W4 Bolt grip collar made of stainless steel AISI 304. Stainless steel.

COD 928090 W4							
CAMPO DE CIERRE MIN/MÁX CLAMPING RANGE MIN/MAX		ANCHO CINTA BAND WIDTH	ESPESOR CINTA BAND THICKNESS	TORNILLO SCREW	PAR DE APRIETE - UTILIZACIÓN TORQUE - AT FITTING	PAR DE APRIETE - A LA ROTURA TORQUE - AT BREAK	PIEZAS/CAJA PIECES FOR BOX
mm	Pulgadas	mm	mm	mm	Nm	Nm	N°
23-25	0.91-0.98	18	0,6	M5x40	≥ 5	≥ 7,5	8
26-28	1.02-1.10	18	0,6	M5x40	≥ 5	≥ 7,5	8
29-31	1.14-1.22	20	0,6	M6x50	≥ 7,5	≥ 15	8
32-35	1.26-1.38	20	0,6	M6x50	≥ 7,5	≥ 15	8
36-39	1.42-1.54	20	0,6	M6x50	≥ 7,5	≥ 15	8
40-43	1.57-1.69	20	0,6	M6x50	≥ 7,5	≥ 15	8
44-47	1.73-1.85	22	0,8	M6x55	≥ 7,5	≥ 15	8
48-51	1.89-2.00	22	0,8	M6x55	≥ 7,5	≥ 15	8
52-55	2.00-2.17	22	0,8	M6x55	≥ 7,5	≥ 15	8
56-59	2.20-2.32	22	0,8	M6x55	≥ 7,5	≥ 15	8
60-63	2.36-2.48	22	0,8	M6x55	≥ 7,5	≥ 15	8
64-67	2.52-2.64	22	0,8	M8x70	≥ 20	≥ 30	8
68-73	2.68-2.87	24	0,8	M8x70	≥ 20	≥ 30	8
74-79	2.91-3.11	24	0,8	M8x70	≥ 20	≥ 30	4
80-85	3.15-3.35	24	0,8	M8x70	≥ 20	≥ 30	4
86-91	3.39-3.58	24	0,8	M8x70	≥ 20	≥ 30	4
92-97	3.62-3.82	24	0,8	M8x70	≥ 20	≥ 30	4
98-103	3.86-4.06	24	0,8	M8x70	≥ 20	≥ 30	4
104-112	4.09-4.41	24	0,8	M8x80	≥ 20	≥ 30	4
113-121	4.45-4.76	24	0,8	M8x80	≥ 20	≥ 30	4
122-130	4.81-5.12	24	0,8	M8x80	≥ 20	≥ 30	4
131-139	5.16-5.47	26	1,0	M10x90	≥ 30	≥ 55	4
140-148	5.51-5.83	26	1,0	M10x90	≥ 30	≥ 55	4
149-161	5.87-6.34	26	1,0	M10x110	≥ 30	≥ 55	4
162-174	6.38-6.85	26	1,0	M10x110	≥ 30	≥ 55	4
175-187	6.89-7.36	26	1,0	M10x110	≥ 30	≥ 55	4
188-200	7.40-7.87	26	1,0	M10x110	≥ 30	≥ 55	4
201-213	7.91-8.39	26	1,0	M10x110	≥ 30	≥ 55	4
214-226	8.43-8.90	26	1,0	M10x110	≥ 30	≥ 55	4
227-239	8.94-9.41	26	1,0	M10x110	≥ 30	≥ 55	4
240-252	9.45-9.92	26	1,0	M10x110	≥ 30	≥ 55	4

MERLETT IBÉRICA

C/Maset del Grau, 35

Polígono Industrial El Grab 08758

Cervelló - España

Ph: +34 93.477.46.30

Fax: +34 93.477.46.31

manguera-industrial.ES@continental.com

www.merlett.es

Aviso Legal

El contenido de esta publicación no es vinculante
solamente tiene fines informativos.

Los derechos de propiedad industrial mostrados son
propiedad de Continental AG y/o sus filiales.

Copyright © 2022 ContiTech AG, Hannover.

Todos los derechos reservados. Para más información,
consulte: www.continental-industry.com/disl_sp

Para más información:

www.continental-industry.com

