

SUPERFLEX PU AllRounDuct



Superflex PU AllRounDuct

Det eksklusive udvalg af Polyuretan slanger

SUPERFLEX PU AllRoundDuct 04

914002

SUPERFLEX PU AllRoundDuct 04, til lettere opgaver, høj slidstyrke.

Polyether PU, permanent antistatisk forbindelse.

Flammehæmmende i henhold til DIN4102-B1.

Væg :

- Permanent antistatisk polyetherpolyurethanforbindelse.
Konstant godstykkelse på 0,4 mm i hele sortimentets Dia.

Farve :

- Transparent.

Forstærkning :

- Højredrejet PU-coated kobberbelagt stålspiral.

Egenskaber :

- Meget let og fleksibel version med meget høj slidstyrke, høj rive- og slidstyrke. Fremragende modstandsdygtighed over for olier og fedtstoffer. Udviklet til overførsel af granulære materialer, sand, talkum, træflis, savsmuld, træpiller og ethvert slibende materiale.



	FLEKSIBILITET	Suveræn
	SLIDSTYRKE	Høj
	TEMPERATUROMRÅDE	-40 °C til 90 °C
	KEMISK MODSTAND	PU Tabel
	OZONBESTANDIGHED	Fremragende
	FLAMMEHÆMMENDE	I henhold til DIN 4102 I B1 klasse
	HYDROLYSEBESTANDIGHED	Fremragende
	MICROBEBESTANDIGHED	Fremragende
	ANTISTATISK	I henhold til EN 60079-0
	ATEX TRGS	I henhold til indikation for anvendelse
	EMBALLAGE	Poser
	DIAMETEROMRÅDE	38 - 300 mm

Sektorer :

- Træindustri • Landbrug • Industri • Byggeri • Marine • Transport

Anvendelser :

Træbearbejdningsindustri	Slibestøv, høvlspåner og savsmuld
Plastindustrien	Transport af granulat, let udsugning af dampe
Landbrug	Transport af granulat, gødning og frø samt løvsugning
Byggeindustrien	Transport af cementstøv, isoleringsmaterialer og lettere byggeaffald
Generel industri	Udsugning af olie og malingsdampe, luftcirkulation ved høj og lav temperatur samt generel ventilation



SUPERFLEX PU AllRoundDuct 07

914001

SUPERFLEX PU AllRoundDuct 07, middel belastning og fremragende slidstyrke. Polyether PU, permanent antistatisk forbindelse. Flammehæmmende i henhold til DIN4102-B1.

Væg :

- Permanent antistatisk polyetherpolyurethanforbindelse. Konstant godstykkelse på 0,7 mm i hele sortimentets Dia.

Farve :

- Transparent.

Forstærkning :

- Højredrejet PU-coated kobberbelagt stålspiral.

Egenskaber :

- Let og fleksibel version med meget høj slidstyrke, høj skære-, rive- og slidstyrke. Fremragende modstandsdygtighed over for olier og fedtstoffer. Udviklet til overførsel af granulære materialer, sand, talkum, træflis, savsmuld, træpiller og ethvert slibende materiale. Selvslukkende i henhold til DIN4102-B1

	FLEKSIBILITET	Fremragende
	SLIDSTYRKE	Fremragende
	TEMPERATUROMRÅDE	-40 °C til 90 °C
	KEMISK MODSTAND	PU Tabel
	OZONBESTANDIGHED	Fremragende
	FLAMMEHÆMMENDE	I henhold til DIN 4102 I B1 klasse
	HYDROLYSEBESTANDIGHED	Fremragende
	MICROBEBESTANDIGHED	Fremragende
	ANTISTATISK	I henhold til EN 60079-0
	ATEX TRGS	I henhold til indikation for anvendelse
	EMBALLAGE	Poser
	DIAMETEROMRÅDE	38 - 300 mm

Sektorer :

- Træindustri • Landbrug • Industri • Byggeri • Marine • Transport

Anvendelser :

- Træbearbejdningsindustri** Let transport af flis, træpiller og savsmuld
- Plastindustrien** Transport af granulat, udsugning af kemiske dampe
- Landbrug** Transport af granulat, gødning og korn samt løvsugning
- Byggeindustrien** Udsugning og transport af cementstøv, sand, isoleringsmaterialer og byggeaffald
- Generel industri** Udsugning af olie- og malingsdampe, luftcirkulation ved høj og lav temperatur samt generel ventilation

Højredrejet spiral
"Clockwise"

Permanent antistatisk

Konstant tykkelse

DUKT

Merlett Nor As - Filial Danmark

Fabriksvangen 15
3550 Slangstrup - DENMARK
Telefon : +45 48 10 33 00
salg.slangstrup@continental.com
www.merlett.com/da

For yderligere information om Superflex-serien :

www.continental-industry.com



For yderligere information om Continental Industry :

www.continental-industry.com

**Juridisk meddelelse**

Indholdet af denne publikation er ikke juridisk bindende og gives kun som information.
De varemærker, der vises i denne publikation tilhører Continental AG og/eller dets associerede selskaber. Copyright © 2024 ContiTech AG.
Alle rettigheder forbeholdes. For yderligere oplysninger gå til: www.continental-industry.com/disl_en