

SUPERFLEX PU AllRounDuct



Superflex PU AllRounDuct

Ensiluokkainen valikoima

Polyuretaaniputkia ja -letkuja

SUPERFLEX PU AllRounDuct 04

914002

SUPERFLEX PU AllRounDuct 04, kevyt, erinomainen hankauksenkestävyys. Polyeetteripohjainen PU, pysyvästi antistaattinen yhdiste. Palonestoaine standardin DIN4102-B1 mukaisesti.

Seinä :

- Pysyvästi antistaattinen polyeetteri-polyuretaaniyhdiste. Vakiopaksuus 0,4 mm koko kokoalueella.

Väri :

- Läpinäkyvä.

Vahvike :

- Oikealle kiertyvä PU-pinnoitettu kuparipäällystetty terässpiraali.

Ominaisuudet :

- Erittäin kevyt ja joustava versio, jolla on erittäin korkea mekaaninen lujuus sekä korkea repeytymisen- ja hankauksenkestävyys. Erinomainen öljyn- ja rasvankestävyys. Kehitetty rakeisten materiaalien, hiekan, talkin, hakkeen, sahanpurun, pellettien ja minkä tahansa hankaavan materiaalin siirtoon.

	JOUSTAVUUS	Erinomainen
	HANKAUKSENKESTÄVYYS	Erinomainen
	LÄMPÖTILA-ALUE	-40 °C - +90 °C
	KEMIKAALINKESTÄVYYS	PU-taulukko
	OTSONINKESTÄVYYS	Erinomainen
	PALONESTOAINE	Standardin DIN 4102-B1 mukaisesti
	HYDROLYYSINKESTÄVYYS	Erinomainen
	MIKROBIENINKESTÄVYYS	Erinomainen
	ANTISTAATTINEN	Standardin EN 60079-0 mukaisesti
	ATEX TRGS	Katso käyttötarkoitus
	PAKKAUS	Pussit
	HALKAISIJA-ALUE	38-300

Toimialat :

- Puuteollisuus • Maatalous • Yleinen teollisuus • Rakennusteollisuus • Merenkulku • Liikenne

Käyttötavat :

• Puuntyöstöteollisuus	Hakkeen, pellettien ja sahanpurun poisto
• Muoviteollisuus	Rakeiden siirto ja huurujen poisto
• Maatalous	Torjunta-ainerakeiden, lannoitteiden ja siementen kuljetus
• Rakennusteollisuus	Sementtipölyn, hiekan, eristysmateriaalien ja rakennusjätteiden kuljetus
• Yleinen teollisuus	Öljy- ja maalisumujen poisto, korkean lämpötilan ilmankierto ja yleinen ilmanvaihto



Polyuretaanilla päällystetty kierre

Hydrolyysin ja mikrobien kestävä eetteripolyuretaani

UUS TU

Palonestoaine standardin DIN-4102-B1 mukaisesti

SUPERFLEX PU AllRounDuct 07

914001

SUPERFLEX PU AllRounDuct 07, kevyt, erinomainen hankauksenkestävyys. Polyeetteripohjainen PU, pysyvästi antistaattinen yhdiste. Palonestoaine standardin DIN4102-B1 mukaisesti.

Seinä :

- Pysyvästi antistaattinen polyeetteri-polyuretaaniyhdiste. Vakiopaksuus 0,7 mm koko kokoalueella.

Väri :

- Läpinäkyvä.

Vahvike :

- Oikealle kiertyvä PU-pinnoitettu kuparipäällystetty terässpiraali.

Ominaisuudet :

- Keskekevyt joustava versio, jolla on erittäin korkea mekaaninen lujuus sekä korkea viillon-, repeytymis- ja hankautumiskestävyys. Erinomainen öljyn- ja rasvankestävyys. Kehitetty rakeisten materiaalien, hiekan, talkin, hakkeen, sahanpurun, pellettien ja minkä tahansa hankaavan materiaalin siirtoon. Itsesammuttava standardin DIN4102-B1 mukaisesti

	JOUSTAVUUS	Erinomainen
	HANKAUKSENKESTÄVYYS	Erinomainen
	LÄMPÖTILA-ALUE	-40 °C - +90 °C
	KEMIKAALINKESTÄVYYS	PU-taulukko
	OTSONINKESTÄVYYS	Erinomainen
	PALONESTOAINE	Standardin DIN 4102-B1 mukaisesti
	HYDROLYYSINKESTÄVYYS	Erinomainen
	MIKROBIENINKESTÄVYYS	Erinomainen
	ANTISTAATTINEN	Standardin EN 60079-0 mukaisesti
	ATEX TRGS	Katso käyttötarkoitus
	PAKKAUS	Pussit
	HALKAISIJA-ALUE	38-300

Toimialat :

- Puuteollisuus • Maatalous • Yleinen teollisuus • Rakennusteollisuus • Merenkulku • Liikenne

Käyttötavat :

• Puuntyöstöteollisuus	Hakkeen, pellettien ja sahanpurun poisto
• Muoviteollisuus	Rakeiden siirto, huurujen poisto
• Maatalous	Torjunta-ainerakeiden, lannoitteiden ja siementen kuljetus
• Rakennusteollisuus	Sementtipölyn, hiekan, eristysmateriaalien ja rakennusjätteiden kuljetus
• Yleinen teollisuus	Öljy- ja maalisumujen poisto, korkean lämpötilan ilmankierto ja yleinen ilmanvaihto

Kiertyy oikealle

Pysyvästi antistaattinen

Vakiopaksuus

OTE

Merlett Nor As - Branch Finland

Otsotie 13 01900

01900 Nurmijärvi . Finland

Puhelin : +358 9 8786066

industrial-hose.FI@continental.com

www.merlett.com/fi

Lisätietoja Superflex-sarjasta :

www.continental-industry.com



Lisätietoja Continental Industrystä :

www.continental-industry.com

**Oikeudellinen huomautus**

Tämän julkaisun sisältö ei ole oikeudellisesti

sitova ja annetaan vain tiedoksi.

Tässä julkaisussa esitetyt tavaramerkit

ovat Continental AG:n ja/tai sen

tytäryhtiöiden omaisuutta. Tekijänoikeus © 2024

ContiTech AG. Kaikki oikeudet pidätetään. Täydelliset

tiedot ovat osoitteessa www.continental-industry.com/

discl_en