

SUPERFLEX PU AllRoundDuct



Superflex PU AllRoundDuct

Premium-sortimentet av Polyuretanslanger

SUPERFLEX PU AllRoundDuct 04

914002

SUPERFLEX PU AllRoundDuct 04, lett bruk, utmerket slitestyrke.

Polyeter PU, permanent antistatisk utførelse.

Flammehemmende i henhold til DIN 4102-B1.

Vegg :

- Permanent antistatisk polyeterpolyuretanutførelse. Konstant tykkelse på 0,4 mm i alle dimensjoner.

Farge :

- Krystallklar.

Armering :

- RHøyre spiralretning, PU-dekket kobberbelagt stålspiral.

Egenskaper :

- Veldig lett og fleksibel versjon med svært høy mekanisk styrke, høy rivebestandighet og slitestyrke. Utmerket motstand mot oljer og fett. Utviklet for transport av granulater, sand, talkum, treflis, sagflis, pelleter og alle typer slitende materialer.



	FLEKSIBILITET	Utmerket
	SLITESTYRKE	Utmerket
	TEMPERATUROMRÅDE	-40 °C til 90 °C
	KJEMIKALIEBESTANDIGHET	PU-tabell
	OZONBESTANDIGHET	Utmerket
	FLAMMEHEMMING	I henhold til DIN 4102-B1
	HYDROLYSEBESTANDIGHET	Utmerket
	MICROBEBESTANDIGHET	Utmerket
	ANTISTATISK	I henhold til EN 60079-0
	ATEX TRGS	Se indikasjoner for bruk
	FORPAKNING	Poser
	DIAMETEROMRÅDE	38 - 300 mm

Bransjer :

- Trelastindustri • Landbruk • Industri • Bygging • Sjø • Transport

Bruksområder :

• Trelastindustri	Utsuging av treflis, pelleter og sagflis
• Plastindustri	Overføring av granulat røykavsug
• Landbruk	Flytting av plantevernmidler granulat, gjødsel og frø
• Byggeindustri	Transport av sementstøv, sand, isolasjonsmaterialer, byggerester
• Generell industri	Oil and olje- og malingståkeavsug, høytemperatur luftsirkulasjon og generell ventilasjon



SUPERFLEX PU AllRoundDuct 07

914001

SUPERFLEX PU AllRoundDuct 07, lett bruk, utmerket slitestyrke.

Polyeter PU, permanent antistatisk utførelse.

Flammehemming i henhold til DIN 4102-B1.

Vegg :

- Permanent antistatisk polyeterpolyuretanutførelse. Konstant tykkelse på 0,7 mm i hele størrelsesområdet.

Farge :

- Krystallklar.

Armering :

- Høyre spiralretning, PU-dekket kobberbelagt stålspiral.

Egenskaper :

- Middels kraftig fleksibel versjon med svært høy mekanisk styrke, høy kuttmotstand, rivebestandighet og slitestyrke. Utmerket motstand mot oljer og fett. Utviklet for overføring av granulater, sand, talkum, treflis, sagflis, pelleter og alle typer slipematerialer. Selvslukking i henhold til DIN 4102-B1

	FLEKSIBILITET	Utmerket
	SLITESTYRKE	Utmerket
	TEMPERATUROMRÅDE	-40 °C til 90 °C
	KJEMIKALIEBESTANDIGHET	PU-tabell
	OZONBESTANDIGHET	Utmerket
	FLAMMEHEMMING	I henhold til DIN 4102-B1
	HYDROLYSEBESTANDIGHET	Utmerket
	MICROBEBESTANDIGHET	Utmerket
	ANTISTATISK	I henhold til EN 60079-0
	ATEX TRGS	Se indikasjoner for bruk
	FORPAKNING	Poser
	DIAMETEROMRÅDE	38 - 300 mm

Bransjer :

- Trelastindustri • Landbruk • Industri • Bygging • Sjø • Transport

Bruksområder :

• Trelastindustri	Utsuging av treflis, pelleter og sagflis
• Plastindustri	Overføring av granulat røykavsug
• Landbruk	Flytting av plantevernmidler granulat, gjødsel og frø
• Byggeindustri	Transport av sementstøv, sand, isolasjonsmaterialer, byggerester
• Generell industri	Oil and olje- og malingståkeavsug, høytemperatur luftsirkulasjon og generell ventilasjon

Høyre spiralretning

Permanent antistatisk

Konstant tykkelse

DUKT

Merlett Nor As

Saltverket 10

4515 Mandal - NORGE

Telefon : +47 38278820

industrial-hose.NO@continental.com

www.merlett.com/no

For mer informasjon om Superflex-serien :

www.continental-industry.com



For mer informasjon om Continental Industry :

www.continental-industry.com

**Juridisk merknad**

Innholdet i denne publikasjonen er ikke juridisk bindende og gis kun til informasjon.

Varemerkene som vises i denne publikasjonen tilhører Continental AG og/eller deres underselskaper. Copyright © 2024 ContiTech AG. Med enerett. For fullstendig informasjon kan du besøke: www.continental-industry.com/disl_en