

SUPERFLEX PU AllRounDuct



Superflex PU AllRounDuct

Gama premium węży Poliuretanowych

SUPERFLEX PU AllRoundDuct 04

914002

SUPERFLEX PU AllRoundDuct 04, do lekkich obciążeń, doskonała odporność na ścieranie. Polieter PU, związek trwale antystatyczny. Ognioodporny zgodnie z normą DIN4102-B1.

Ścianka :

- Trwale antystatyczny polieterowy związek poliuretanowy. Stała grubość 0,4 mm w całym zakresie rozmiarów.

Kolor :

- Przeźroczysty bezbarwny.

Wzmocnienie :

- Prawoskrętna spirala ze stali miedziowanej powlekanej PU.

Charakterystyka :

- Wersja do lekkich obciążeń o bardzo dużej wytrzymałości mechanicznej, wysokiej odporności na rozdarcie i ścieranie. Doskonała odporność na oleje i tłuszcze. Produkt dedykowany do transportu materiałów sypkich, piasku, talku, zrębków drzewnych, trocin, pelletu i wszelkich materiałów ściernych.

	ELASTYCZNOŚĆ	Doskonała
	ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	Doskonała
	ZAKRES TEMPERATUR	od -40°C do 90°C
	ODPORNOŚĆ CHEMICZNA	Tabela PU
	ODPORNOŚĆ NA OZON	Doskonała
	ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ	Zgodnie z normą DIN -4102 w klasie B1
	ODPORNOŚĆ NA HYDROLIZĘ	Doskonała
	ODPORNOŚĆ NA DROBNOUSTROJÓW	Doskonała
	ANTYSTATYCZNOŚĆ	Zgodnie z EN 60079-0
	ATEX TRGS	Według wskazań do stosowania
	OPAKOWANIE	Worki foliowe
	ZAKRES ŚREDNIC	38 - 300 mm

Branże :

- Przetwórstwo drewna • Rolnictwo • Przemysł budowlany • Przemysł morski • Transport

Zastosowanie :

Przemysł drzewny	Odciąg zrębków, pelletu i trocin
Przetwórstwo tworzyw sztucznych	Transport granulatu, ekstrakcja oparów
Rolnictwo	Transport granulatów pestycydów, nawozów i nasion
Przemysł budowlany	Transport pyłu cementowego, piasku, materiałów izolacyjnych, resztek budowlanych
Przemysł ogólny	Odsysanie oparów oleju i lakierów, cyrkulacja powietrza w wysokiej temperaturze i wentylacja ogólna



SUPERFLEX PU AllRoundDuct 07

914001

SUPERFLEX PU AllRoundDuct 07, do średnich obciążeń, doskonała odporność na ścieranie. Polieter PU, związek trwale antystatyczny. Ognioodporny zgodnie z normą DIN4102-B1.

Ścianka :

- Trwale antystatyczny polieterowy związek poliuretanowy. Stała grubość 0,7 mm w całym zakresie rozmiarów.

Kolor :

- Przeźroczysty bezbarwny.

Wzmocnienie :

- Prawoskrętna spirala ze stali miedziowanej powlekanej PU.

Charakterystyka :

- Wersja do średnich obciążeń, o bardzo dużej wytrzymałości mechanicznej, wysokiej odporności na przecięcie, rozdarcie i ścieranie. Doskonała odporność na oleje i tłuszcze. Produkt dedykowany do transportu materiałów sypkich, piasku, talku, zrębków drzewnych, trocin, pelletu i wszelkich materiałów ściernych. Ognioodporny zgodnie z normą DIN4102-B1.

	ELASTYCZNOŚĆ	Doskonała
	ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	Doskonała
	ZAKRES TEMPERATUR	od -40°C do 90°C
	ODPORNOŚĆ CHEMICZNA	Tabela PU
	ODPORNOŚĆ NA OZON	Doskonała
	ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ	Zgodnie z normą DIN -4102 w klasie B1
	ODPORNOŚĆ NA HYDROLIZĘ	Doskonała
	ODPORNOŚĆ NA DROBNOUSTROJÓW	Doskonała
	ANTYSTATYCZNOŚĆ	Zgodnie z EN 60079-0
	ATEX TRGS	Według wskazań do stosowania
	OPAKOWANIE	Worki foliowe
	ZAKRES ŚREDNIC	38 - 300 mm

Branże :

- Przetwórstwo drewna • Rolnictwo • Przemysł budowlany • Przemysł morski • Transport

Zastosowanie :

Przemysł drzewny	Odciąg zrębków, pelletu i trocin
Przetwórstwo tworzyw sztucznych	Transport granulatu, ekstrakcja oparów
Rolnictwo	Transport granulatów pestycydów, nawozów i nasion
Przemysł budowlany	Transport pyłu cementowego, piasku, materiałów izolacyjnych, resztek budowlanych
Przemysł ogólny	Odsysanie oparów oleju i lakierów, cyrkulacja powietrza w wysokiej temperaturze i wentylacja ogólna

Prawoskrętna spirala

Trwale antystatyczny

Stać grubość ścianki

WY
DUKT

Merlett Polska Sp. z o.o.

ul. Św. Mikołaja 1
62-080 Swadzim k. Poznania, POLAND
Tel : +48 61428 17 91
industrial-hose.PL@continental.com
www.merlett.com/pl

Więcej informacji na temat serii Superflex :

www.continental-industry.com



Więcej informacji na temat Continental Industry :

www.continental-industry.com



Nota prawna

Treść niniejszej publikacji nie jest prawnie wiążąca i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Znaki towarowe przedstawione w tej publikacji są własnością firmy Continental AG i/lub jej spółek stowarzyszonych.

Prawa autorskie © 2024 ContiTech AG.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pełną informację można znaleźć na stronie:

www.continental-industry.com/disclosure