

SUPERFLEX PU AllRoundDuct



Superflex PU AllRoundDuct

Premium-sortimentet av
Polyuretanledningarna och -slangar

SUPERFLEX PU AllRounDuct 04

914002

SUPERFLEX PU AllRounDuct 04, låg vikt, utmärkt nötningsbeständighet.

Polyeter PU, permanent antistatisk förening.

Flamskydd enligt DIN4102-B1.

Vägg :

- Permanent antistatisk polyeterpolyuretanförening.
Konstant tjocklek på 0,4 mm på alla dimensioner.

Färg :

- Kristallklar.

Förstärkning :

- Högergångad, PU-belagd och kopparpläterad stålspiral.

Funktioner :

- Mycket lätt och flexibel version med mycket hög mekanisk hållfasthet, hög slitnings- och nötningsbeständighet. Utmärkt beständighet mot oljor och fetter. Utvecklad för överföring av granulära material, sand, talk, träflis, sågspån, pellets och eventuellt slipande material.

	FLEXIBILITET	Utmärkt
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET	Utmärkt
	TEMPERATURINTERVALL	-40 °C till 90 °C
	KEMIKALEBESTÄNDIGHET	Tabell PU
	OZONBESTÄNDIGHET	Utmärkt
	FLAMSKYDD	Enligt DIN 4102-B1
	HYDROLYSBESTÄNDIGHET	Utmärkt
	MICROBERBESTÄNDIGHET	Utmärkt
	ANTISTATISK	Enligt EN 60079-0
	ATEX TRGS	Se indikation för användning
	FÖRPACKNING	Påsar
	DIAMETERINTERVALL	38 - 300 mm

Målgrupper :

- Träindustri • Jordbruk • Industri • Byggnad • Marin • Transport

Tillämpningar :

Träbearbetningsindustri	Transport av flis, pellets och sågspån
Plastindustri	Transport av granulat, evakuering av ångor
Jordbruk	Transport av bekämpningsmedel granulat, gödningsmedel och frön
Byggnadsindustri	Transport av cementdamm, sand, isoleringsmaterial, byggrester
Allmän industri	Transport av olje- och färgdimma, luftcirkulation vid hög temperatur och allmän ventilation



SUPERFLEX PU AllRounDuct 07

914001

SUPERFLEX PU AllRounDuct 07, låg vikt, utmärkt nötningsbeständighet.

Polyeter PU, permanent antistatisk förening.

Flamskydd enligt DIN4102-B1.

Vägg :

- Permanent antistatisk polyeterpolyuretanförening. Konstant tjocklek på 0,7 mm på alla dimensioner.

Färg :

- Kristallklar.

Förstärkning :

- Höbergångad, PU-belagd och kopparpläterad stålspiral

Funktioner :

- Flexibel version med medelhög vikt med mycket hög mekanisk hållfasthet, hög skärnings-, slitnings- och nötningsbeständighet. Utmärkt beständighet mot oljor och fetter. Utvecklad för transport av granulära material, sand, talk, träflis, sågspån, pellets och eventuellt slipande material. Självsläckande enligt DIN4102-B1.



	FLEXIBILITET	Utmärkt
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET	Utmärkt
	TEMPERATURINTERVALL	-40 °C till 90 °C
	KEMIKALIEBESTÄNDIGHET	Tabell PU
	OZONBESTÄNDIGHET	Utmärkt
	FLAMSKYDD	Enligt DIN 4102-B1
	HYDROLYSBESTÄNDIGHET	Utmärkt
	MICROBERBESTÄNDIGHET	Utmärkt
	ANTISTATISK	Enligt EN 60079-0
	ATEX TRGS	Se indikation för användning
	FÖRPACKNING	Påsar
	DIAMETERINTERVALL	38 - 300 mm

Målgrupper :

- Träindustri • Jordbruk • Industri • Byggnad • Marin • Transport

Tillämpningar :

Träbearbetningsindustri	Transport av flis, pellets och sågspån
Plastindustri	Transport av granulär, evakuering av ångor
Jordbruk	Transport av bekämpningsmedel, granulär, gödningsmedel och frön
Byggnadsindustri	Transport av cementdamm, sand, isoleringsmaterial, byggrester
Allmän industri	Transport av olje- och färgdimma, luftcirkulation vid hög temperatur och allmän ventilation

Höbergångad

Permanent antistatisk

Konstant tjocklek

DUKT

Merlett Nor As - Filial Sverige

Kronbergs Backe 4

SE 441 96 ALINGSÅS - SWEDEN

Phone : +46 (0) 302 46360

industrial-hose.SE@continental.com

www.merlett.com/sv/

För mer information om Superflex-serien :

www.continental-industry.com



För mer information om Continental Industry :

www.continental-industry.com

**Juridiskt meddelande**

Innehållet i denna publikation är inte juridiskt

bindande och tillhandahålls endast som information.

Varumärkena som visas i denna publikation

tillhör Continental AG och/eller dess

dotterbolag. Copyright © 2024 ContiTech AG.

Alla rättigheter förbehålls. Fullständig information
finns på: www.continental-industry.com/discl_en