

OREGON

911010




Gaine en PVC avec spirale en PVC rigide, pour aspiration d'air, fumées, copeaux, poussières, filaments dans l'industrie textile et ventilation. Autoextinguible selon UL 94 V2.

DETAILS

 SURFACES LISSES * * * *


 FLEXIBILITE * * * *

 RÉSISTANCE A L'ABRASION * * *

 PLAGE DE TEMPERATURE -10 °C 60 °C

 RÉSISTANCE CHIMIQUE PVC Table

 RÉSISTANCE A L'ECRASEMENT * * *

 RESISTANCE AU FEU Classement de la matiere UL 94 V2.

Ø Nominal mm	Ø Nominal inch	Ø Interieur mm	Ø Exterieur mm	Vide 23 °C m/H ₂ O	Rayon De Courbure mm	Epaisseur Totale mm	Epaisseur Paroi mm	Ø Spirale Rigide mm	Pas de la spirale mm	Direction de la spirale	Poids g/m	longueur de segment m	Longueur Couronnes m	Disponibilit e
20		20	26	5	20	3	0.9	2.9x2.7	6.7	Droite	185		50	en stock
25	1	25	30.6	5	25	2.8	0.7	2.7	7.2	Droite	185		50	en stock
30		30	35.6	5	30	2.8	0.8	2.5	7.5	Droite	225		50	en stock
32	1 1/4	32	38.2	5	32	3.1	0.8	3	8.3	Droite	255		50	en stock
35		35	41.6	5	35	3.3	0.8	3	8	Droite	300		50	en stock
38	1 1/2	38	44.4	5	38	3.2	0.8	3	8	Droite	310		50	en stock
40		40	46.6	4	40	3.3	0.9	3.1	8.7	Droite	330		50	en stock
45	1 3/4	45	51.6	4	45	3.3	0.9	3.2	9.5	Droite	370		50	en stock
46.5		46.5	53.1	4	47	3.3	0.9	3.1	9.5	Droite	370		30	sur demande
50	2	50	57.4	4	50	3.7	1	3.6	10	Droite	440		50	en stock
60		60	68	4	60	4	1	3.9	11.3	Droite	560		50	en stock
63	2 1/2	63.2	71.2	4	63.5	4	1	3.9	10.8	Droite	600		50	en stock
70		70	78	4	70	4	1	3.9	12	Droite	640		50	en stock
75		75	83.8	4	75	4.4	1	4.3	13.5	Droite	730		50	en stock
76	3	76	84.8	4	76	4.4	1	4.3	12	Droite	780		50	sur demande
80		80	89	4	80	4.5	1	4.3	14	Droite	790		30	en stock
90	3 1/2	90	99.4	4	90	4.7	1	4.5	14	Droite	860		30	en stock
100		100	109.4	4	100	4.7	1	4.5	14	Droite	980		30	en stock
102	4	101.6	111	4	101	4.7	1	4.5	14	Droite	980		30	sur demande
110		110	120	4	110	5	1.2	4.8	15.3	Droite	1120		30	en stock
120		120	131	4	120	5.5	1.3	5.1	17.5	Droite	1300		30	en stock
125		125	136	4	125	5.5	1.3	5.2	17.5	Droite	1360		30	en stock
130		130.5	141.9	4	130	5.7	1.3	5.4	17.5	Droite	1440		30	en stock
140		140.5	152.5	4	140	6	1.3	5.5	18.5	Droite	1600		30	en stock
150		150	162.2	4	150	6.1	1.3	5.6	19.3	Droite	1760		30	en stock
160		160.5	173.1	4	160	6.3	1.3	6	20	Droite	1920		20	en stock
175		175	189	4	175	7	1.3	6.5	20	Droite	2300		30	sur demande
180		180.5	193.5	4	180	6.5	1.3	6.2	21	Droite	2280		20	en stock
200		200	213.2	4	200	6.6	1.4	6.4	22	Droite	2600		20	en stock
250		251	265.4	4	250	7.2	1.4	7	24	Droite	3450		15	en stock
300	12	304.8	319.8	4	300	7.5	1.5	7.2	24.5	Droite	4500		10	en stock
356	14	356	372.6	4	380	8.3	1.6	7.8	24.5	Droite	5600	10		sur demande

Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)

Toutes les spécifications techniques présentées dans ce document sont fournies à titre indicatif.

Pour plus de détails concernant nos produits, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes ou contacter votre représentant commercial.