



IDROPOOL MARINE WASTE

911123



PVC slange med PVC spiral. Bruges til spa-bade, swimmingpools vandforsyning og cirkulation eller som alternativ til stive slanger eller rør.

DETAILS

 GLAT OVERFLADE * * * * *

 FLEKSIBILITET * * *

 SLID STYRKE * * * *

 TEMPERATUR OMRÅDE -10 °C 60 °C

 KEMIALIE RESISTENT PVC Table

 TRYK STYRKE / RESISTENT * * * *

 5
KALIBRERET DIAMETER

 SPILDEVAND * * * * *

Ø nominelle mm	Nominal dia inch	Indvendig dia mm	Udvendig dia mm	Arbejdstryk - 23 °C bar	Vacuum - 23 °C m/H ₂ O	Springtryk - 23 °C bar	Raggio curvatura mm	TOTAL GODSTYK KELSE mm	Ø Hård spiral mm	SPIRAL STIGNING mm	SPIRAL RETNING	Vægt g/m	RULLE LÆNGDE m	Disponibel svarer
16		16	21.8	7	7	21	60	2.9	2.4x3.7	6.2	venstre	220	30	Produktion svarer
19	3/4	19	25.4	7	7	21	90	3.2	2.5x4	7	venstre	280	30	Produktion svarer
20		20	26.4	7	7	21	100	3.2	2.5x4	6.7	venstre	300	30	Produktion svarer
25	1	25	32.6	7	7	21	110	3.8	3x5	7	venstre	460	30	Produktion svarer
35		35	42.4	6	7	18	170	3.7	3x5	8	venstre	550	30	Produktion svarer
38	1 1/2	38	45.6	6	7	18	180	3.8	2.9x4	8.2	venstre	640	30	Produktion svarer
40		40	50.1	6	7	18	200	5.1	4.7	8.7	venstre	930	30	Produktion svarer

Alle gældende tekniske specifikationer er gældende ved en temperatur på 23°C ±2°C (ISO 291)

Alle tekniske specifikationer indeholdt heri gives kun som reference.

For yderligere oplysninger om vores produkters specifikationer, se de relevante produktdatablade eller kontakt din salgsrepræsentant.