



TERMORESISTENTE PU 200°C 912955



PU belagt polyester tekstil slange med en galvaniseret stål spiral mellem to lag. Til suge- og trykoppaver af varm luft.

DETAILS

	GLAT OVERFLADE	***
	FLEKSIBILITET	****
	SLID STYRKE	*****
	TEMPERATUR OMRÅDE	-40 °C 200 °C
	KEMIMALIE RESISTENT	PU Table
	TRYK STYRKE / RESISTENT	***
<input type="checkbox"/>	ROBUST/STÆRK KONSTRUKTION	*****
	PERFORERING MODSTAND	*****
	SELVSLUKKENDE	BRANDKLASSE M2 I HENHOLD TIL ARRETE 5 I BEKENDTGØRELSE 21.11.2002 (FRANSK LOV).

Ø nominelle mm	Nominal dia inch	Indvendig dia mm	Udvendig dia mm	Vacuum - 23 °C m/H ₂ O	Raggio curvatura mm	TOTAL GODSTYK KELSE mm	GODSTYK KELSE mm	Dia stål tråd mm	SPIRAL STIGNING mm	SPIRAL RETNING	Vægt g/m	RULLE LÆNGDE m	Disponibel
40		41	45	0.98	40		0.35	1.2	14	højre	185		Produktion svarer
51	2	51	56	0.95	50		0.35	1.2	14	højre	225	12	Produktion svarer
63	2 1/2	64	68	0.9	60		0.35	1.2	14	højre	275	12	Produktion svarer
70		71	75	0.85	70		0.35	1.2	14	højre	300	12	Produktion svarer
76	3	77	81	0.8	75		0.35	1.2	14	højre	320	12	Produktion svarer
83		84	88	0.75	80		0.35	1.2	14	højre	360	12	Produktion svarer
89	3 1/2	90	94	0.7	90		0.35	1.2	14	højre	385	12	Produktion svarer
102	4	103	107	0.65	100		0.35	1.4	16	højre	480	12	Produktion svarer
114		115	119	0.55	110		0.35	1.4	16	højre	540	12	Produktion svarer
121		122	126	0.5	120		0.35	1.4	16	højre	580	12	Produktion svarer
127	5	128	132	0.45	125		0.35	1.4	16	højre	600	12	Produktion svarer
133		134	138	0.4	130		0.35	1.4	16	højre	620	12	Produktion svarer
140		141	146	0.38	140		0.35	1.4	16	højre	660	12	Produktion svarer
152	6	153	158	0.35	150		0.35	1.6	18	højre	780	12	Produktion svarer
178		179	184	0.25	180		0.35	1.6	18	højre	920	12	Produktion svarer
203	8	204	209	0.2	200		0.35	1.6	18	højre	1050	12	Produktion svarer
230		229	235	0.15	230		0.35	1.8	18	højre	1350	12	Produktion svarer
254	10	255	261	0.12	250		0.35	1.8	18	højre	1500	12	Produktion svarer
305	12	306	312	0.1	300		0.35	1.8	18	højre	1800	6	Produktion svarer
315		318	324	0.09	315		0.35	2	22	højre	1860		Produktion svarer
350		354	360	0.08	350		0.35	2	22	højre	2060		Produktion svarer
400		406	412	0.06	400		0.35	2	22	højre	2360		Produktion svarer

Alle gældende tekniske specifikationer er gældende ved en temperatur på 23°C ±2°C (ISO 291)

Alle tekniske specifikationer indeholdt heri gives kun som reference.

For yderligere oplysninger om vores produkters specifikationer, se de relevante produktdatablade eller kontakt din salgsrepræsentant.