














SUPERFLEX PU PLUS HPR

913048



PU slange med en kobberelokseret stålspiral. Til sug- og trykpgaver af støv og slibende materialer.

DETAILS

	GLAT OVERFLADE	*****
	FLEKSIBILITET	**
	SLID STYRKE	*****
	TEMPERATUR OMRÅDE	-40 °C 90 °C
	KEMIALIE RESISTENT	PU Table
	TRYK STYRKE / RESISTENT	*****
	OZON RESISTENT	*****
	ATEX	I henhold til brugsanvisningen
	FØDEVARER GODKENDT	EU i henhold til overensstemmelseerklæring. Overholder fda 21 cfr 177.2600 "d" specifikationer til levnesmiddelindustrien.
	O-FTALATFRI	*****
	FTALATFRI	*****

Ø nominelle mm	Nominal dia inch	Indvendig dia mm	Udvendig dia mm	Arbejdstryk - 23 °C bar	Vacuum - 23 °C m/H ₂ O	Raggio curvatura mm	GODSTYK KELSE mm	Dia stål tråd mm	SPIRAL STIGNING mm	SPIRAL RETNING	Vægt g/m	RULLE LÆNGDE m	Disponibel
32	1 1/4	33	44	4.5	9	220	2	1,6x2	10	højre	750	20	Produktion svarer
38	1 1/2	39	50	4	9	250	2	1,6x2	10	højre	850	20	Produktion svarer
40		41	52	3.8	9	260	2	1,8x2,2	10	højre	900	20	Produktion svarer
50	2	51	62	3.3	9	300	2	1,8x2,2	10	højre	1100	20	Produktion svarer
60		61	72	2.8	9	320	2	1,8x2,2	10	højre	1250	20	Produktion svarer
63	2 1/2	64	76	2.7	9	340	2.3	1,8x2,2	10	højre	1500	20	Produktion svarer
65		66	77	2.6	9	350	2	1,8x2,2	10	højre	1350	20	Produktion svarer
70		71	82	2.4	9	400	2	1,8x2,2	10	højre	1450	20	Produktion svarer
76	3	77	88	2.2	9	450	2	1,8x2,2	10	højre	1550	20	Produktion svarer
80		81	92	2.1	9	500	2	1,8x2,2	10	højre	1650	20	Produktion svarer
102	4	103	115	1.7	9	580	2.2	2x2,5	10.8	højre	2450	20	Produktion svarer
110		111	123	1.5	9	630	2.2	2x2,5	10.8	højre	2550	15	Produktion svarer
127	5	128	140	1.4	9	700	2.2	2x2,5	10.8	højre	2850	15	Produktion svarer
152	6	153	165	1.2	9	900	2.2	2x2,5	10.8	højre	3300	15	Produktion svarer
203	8	204	217	0.8	9	1200	2.2	2,5x3	11	højre	5100	15	Produktion svarer
254	10	255	270	0.7	6	1400	2.5	3x3,5	12.5	højre	7800		Produktion svarer
305	12	305	320	0.6	4.5	1600	2.5	3x3,5	12	højre	9000		Produktion svarer

Alle gældende tekniske specifikationer er gældende ved en temperatur på 23°C ±2°C (ISO 291)

Alle tekniske specifikationer indeholdt heri gives kun som reference.

For yderligere oplysninger om vores produkters specifikationer, se de relevante produktdatablade eller kontakt din salgsrepræsentant.