



RAGNO N 40 BAR

915048



PVC slange med dobbelt polyester armering og PU mellemlag. Til sprøjtning af insektpesticider og væsker under tryk.


DETAILS

 GLAT OVERFLADE *****

 FLEKSIBILITET ****

 SLID STYRKE ***

 TEMPERATUR OMRÅDE -5 °C 60 °C

 KEMIALIE RESISTENT PVC Table

 TRYK STYRKE / RESISTENT ***

| Ø nominelle mm | Nominal dia inch | Indvendig dia mm | Udvendig dia mm | Arbejdstryk - 23 °C bar | Arbejdstryk - 40 °C bar | Arbejdstryk - 60 °C bar | Springtryk - 23 °C bar | Raggio curvatura mm | Vægt g/m | Tråd x retning n° x a° | RULLE LÆNGDE m | Disponibel |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|----------|------------------------|----------------|-------------------|
| 8 | 5/16 | 8 | 13.5 | 40 | 32 | 24 | 120 | 25 | 110 | 18x54° | 100 | På lager |
| 10 | 3/8 | 10 | 16 | 40 | 32 | 24 | 120 | 30 | 160 | 24x50° | 100 | På lager |
| 13 | 1/2 | 13 | 21 | 40 | 32 | 24 | 120 | 50 | 290 | 32+32 doppia | 100 | På lager |
| 19 | 3/4 | 19 | 28 | 40 | 32 | 24 | 120 | 60 | 475 | 32+32 doppia | 60 | Produktion svarer |

Alle gældende tekniske specifikationer er gældende ved en temperatur på 23°C ±2°C (ISO 291)

Alle tekniske specifikationer indeholdt heri gives kun som reference.

For yderligere oplysninger om vores produkters specifikationer, se de relevante produktdatablade eller kontakt din salgsrepræsentant.