

FLEXOCOND P PLUS

918346



KONDUKTIV SPIRAL SLANGE I PE.TIL UDSUGNING AF LUFT OG STØV. HØJ TRYKSTYRKE. VELEGNET TIL ANTISTATIKS BRUG.

DETAILS

 GLAT OVERFLADE **


 FLEKSIBILITET ****

 SLID STYRKE ***

 TEMPERATUR OMRÅDE -20 °C 60 °C

 KEMIALIE RESISTENT LLDPE Table

 TRYK STYRKE / RESISTENT **

 LEDENDE I HENHOLD TIL CEI EN 61340-2-3 ER OVERFLADE MODSTANDEN ≤ 104 Ohm. VARIATIONER KAN FOREKOMME

 FTALATFRI *****

Ø nominelle mm	Nominal dia inch	Indvendig dia mm	Udvendig dia mm	Vacuum - 23 °C m/H ₂ O	Raggio curvatura mm	TOTAL GODSTYK KELSE mm	SPIRAL STIGNING mm	SPIRAL RETNING	Vægt g/m	RULLE LÆNGDE m	Disponibel
38		38,5	48	7	70	4,8	5,8	højre	300	30	På lager
38,3		38,3	48	7	70	4,9	5,8	højre	300	30	Produktion svarer
50		51	60,5	6	80	4,8	5,8	højre	400	30	På lager
50,3		50,3	60,5	6	80	5,1	5,8	højre	400	30	Produktion svarer
70		70	81,5	5	220	5,8	6,5	højre	730	15	Produktion svarer
76	3	76,5	87,5	4	220	5,5	6,7	højre	750	15	Produktion svarer

All technical specifications apply to a temperature of $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ (ISO 291)

The tolerance on all specifications $\pm 5\%$ (Tolerance Percentage is applicable on ALL DATA across our range)