



CRISTALLO

926015



Blød uarmeret PVC slange til transport af væsker.

DETAILS

 GLAT OVERFLADE *****

 FLEKSIBILITET ****

 SLID STYRKE ***

 TEMPERATUR OMRÅDE -5 °C 60 °C

 KEMIMALIE RESISTENT PVC Table

 TRYK STYRKE / RESISTENT **

 FØDEVARER GODKENDT EU i henhold til
overensstemmelseerklæring.

 O-FTALATFRI *****

Ø nominelle mm	Nominal dia inch	Indvendig dia mm	Udvendig dia mm	Raggio curvatura mm	TOTAL GODSTYK KELSE mm	Vægt g/m	RULLE LÆNGDE m	Disponibel
3		3	6	24	1.5	25	200	På lager
4		4	6	32	1	19	200	På lager
4		4	7	32	1.5	32	200	På lager
4		4	8	30	2	49	200	Produktion svarer
5	3/16	5	8	40	1.5	35	200	På lager
5		5	8.3	40	1.7	45	200	Produktion svarer
6	1/4	6	9	48	1.5	44	200	På lager
7		7	10	56	1.5	50	100	På lager
8	5/16	8	12	64	2	85	100	På lager
9		9	13	72	2	85	100	Produktion svarer
10	3/8	10	14	80	2	90	100	På lager
12	1/2	12	16	120	2	110	100	Produktion svarer
12	1/2	12	17	120	2.5	140	100	På lager
13		13	19	130	3	190	100	På lager
14		14	19	140	2.5	160	100	På lager
15		15	20	150	2.5	170	100	Produktion svarer
16	5/8	16	21.5	160	3	215	100	På lager
18		18	23	175	2.5	200	50	Produktion svarer
18		18	25	180	3.5	290	50	På lager
19	3/4	19	25	160	3	275	50	Produktion svarer
20		20	25	195	2.5	220	50	Produktion svarer
20		20	27	200	3.5	320	50	På lager
22		22	30	220	4	380	50	På lager
25	1	25	31	245	3	350	50	Produktion svarer
25	1	25	34	250	4.5	530	50	På lager
30		30	40	300	5	680	30	På lager
35		35	45	350	5	760	30	På lager
40		40	50	400	5	900	30	På lager
50	2	50	60	500	5	1200	30	På lager

Alle gældende tekniske specifikationer er gældende ved en temperatur på 23°C ±2°C (ISO 291)

Alle tekniske specifikationer indeholdt heri gives kun som reference.

For yderligere oplysninger om vores produkters specifikationer, se de relevante produktdatablade eller kontakt din salgsrepræsentant.