

Nenn-Ø mm	Nenn-Ø inch	Innen- Ø mm	Aussen- Ø mm	Betriebsdr uck bei 23 °C bar	Vakuu m bei 23 °C m/H ₂ O	Platzdruck bei 23 °C bar	Biegeradiu s mm	Gesamtstä rke mm	Wandstärk e mm	Hartspirale mm	Spiralsteig ung mm	Spiralricht ung	Gewicht je Meter g/m	Rollenläng e m	Beschaffba rkeit
20		20	25.2	0.7	5.5	2.1	40	2.6	0.4	4x2.5	7	Recht	110	30	Auf anfrage
25	1	25	30.6	0.5	4	1.5	50	2.8	0.4	4x2.8	7.5	Recht	130	30	Auf anfrage
35		35	41.2	0.5	4	1.5	70	3.1	0.4	4.3x3	8.5	Recht	185	30	Auf anfrage
38	1 1/2	38	44.4	0.5	4	1.5	75	3.2	0.4	4.1x3.1	8.5	Recht	190	30	Auf anfrage
40		40	46.6	0.4	3	1.2	80	3.3	0.4	4.1x3.1	8.5	Recht	200	30	Ab lager
45		45	52	0.4	3	1.2	90	3.5	0.5	4.5x3.5	9	Recht	240	30	Auf anfrage
50		50.2	57.8	0.4	3	1.2	100	3.8	0.5	4.7x3.8	9.5	Recht	290	30	Auf anfrage
51	2	50.8	58.6	0.4	3	1.2	100	3.9	0.5	4.7x3.8	9.5	Recht	300	30	Auf anfrage
60		60	68.4	0.3	2.5	0.9	120	4.2	0.5	4.8x4.2	10	Recht	340	30	Auf anfrage
63	2 1/2	63.5	72.5	0.3	2.5	0.9	125	4.5	0.5	4.8x4.2	10.5	Recht	380	30	Auf anfrage
76	3	76	86	0.3	2	0.9	150	5	0.6	5.8x5	12.3	Recht	530	30	Auf anfrage
80		80	90.4	0.2	1.5	0.6	160	5.2	0.6	6x5.2	13.5	Recht	550	30	Ab lager
100		100	112	0.2	1	0.6	200	6	0.6	6.2x5.3	14.5	Recht	750	30	Auf anfrage
102	4	101.6	113.6	0.2	1	0.6	205	6	0.6	6.2x5.3	14.5	Recht	750	30	Auf anfrage
125		125	138.4	0.2	1	0.6	250	6.7	0.7	6.7x5.5	16	Recht	930	30	Auf anfrage

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291)

The tolerance on all specifications ±5% (Tolerance Percentage is applicable on ALL DATA across our range)