



SUPER STONE HOSE (1X20 – 3X20 – 5X20)

915035




Plastifizierter PVC-Druckschlauch mit Druckträger aus Polyestergerarn. Außendecke aus einem PVC/PU-Compound. Geeignet für Druckluftbetrieb bei pneumatischen Werkzeugen.

DETAILS

 GLATTE OBERFLÄCHE *****

 FLEXIBILITÄT **

 ABRIEBFESTIGKEIT *****

 TEMPERATURBEREICH -10 °C 60 °C

 CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT PVC Tabelle

 SCHEITELDRUCKFESTIGKEIT *****

Nenn-Ø mm	Nenn-Ø inch	Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	Betriebsdruck bei 23 °C bar	Betriebsdruck bei 40 °C bar	Betriebsdruck bei 60 °C bar	Platzdruck bei 23 °C bar	Biegeradius mm	Gewicht je Meter g/m	Drahtwinkel n° x a°	Rollenlänge m	Beschaffbarkeit
12.5	1/2	12.5	21	20	18	12	60	50	300	24x54° doppia	100	Auf anfrage
13	1/2	13	22	20	16	12	60	50	350	24x54° doppia	60	Auf anfrage
15	5/8	15	23	20	16	12	60	60	310	24x54° doppia	60	Auf anfrage
16	5/8	16	25.5	20	16	12	60	60	400	24x54° doppia	60	Auf anfrage
19	3/4	19	27	20	16	12	60	80	390	24x54° doppia	60	Ab lager
19	3/4	19	30	20	16	12	60	70	520	24x54° doppia	60	Auf anfrage
25	1	25	34.5	20	16	12	60	120	600	36x54° doppia	60	Ab lager
25	1	25	37	20	16	12	60	120	730	36x54° doppia	60	Auf anfrage
32	1-1/4	32	43.5	20	16	12	60	150	850	36x54° doppia	60	Auf anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei $23\text{ ° C} \pm 2\text{ ° C}$ (ISO 291)

Alle hierin enthaltenen technischen Spezifikationen dienen ausschließlich als Referenz.

Für weitere Details zu den Spezifikationen unserer Produkte beachten Sie bitte die entsprechenden Produktdatenblätter oder wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter.