



## IDROPOOL

911026



PVC PVC spiraalilla. Uima-altaisiin ja porealtaisiin, vaihtoehto jäykälle putkelle.

### DETAILS

 SILEÄ PINTA \* \* \* \* \*

 JOUSTAVUUS \* \* \*

 KULUTUKSEN KESTO \* \* \* \*

 LÄMPÖTILAN KESTO -5 °C 60 °C

 KEMIKAALI RESISTANSSI PVC Table

 PURISTUS RESISTANSSI \* \* \* \*

 5  
KALIBROIDUT  
HALKAISIJAT

Nimelliskoko mm	Nimelliskoko inch	Sisähalkaisija mm	Ulkohalkaisija mm	Työpaine - 23 °C bar	Vacuum - 23 °C m/H <sub>2</sub> O	Räjähdyksaine - 23 °C bar	Taivutussäde mm	Kokonaispaksuus mm	Ø Spiraali mm	Spiraalin Nouse mm	Spiraalin Suunta	Paino g/m	Kieppipituus m	Saatavuus
14		14	20.2	7	7	21	60	3.1	2,3x4	6	Oikea	210	30	Tilauksesta
15		15	20.2	7	7	21	60	2.6	2,4x3,7	5.5	Oikea	180	30	Tilauksesta
16	5/8	16	20.2	7	7	21	65	2.1	3,9x1,7	5.5	Oikea	150	30	Tilauksesta
16	5/8	16	21.8	7	7	21	65	2.9	2,2x4	6.2	Oikea	210	30	Tilauksesta
20		20	25.4	7	7	21	80	2.7	2,5x4	6.7	Oikea	250	30	Varastosta
20		20	25.5	7	7	21	80	2.8	2,5x4	6.7	Oikea	250	30	Tilauksesta
20.5		20.4	26.6	7	7	21	82	3.1	2,5x4	6.5	Oikea	290	30	Tilauksesta
25	1	25	32.1	7	7	21	100	3.5	3,2x4,5	7	Oikea	395	30	Tilauksesta
25	1	25	32.2	7	7	21	100	3.6	3x4,5	7	Oikea	410	30	Tilauksesta
25	1	25	33	7	7	21	100	4	2,8x4,8	7	Oikea	480	30	Tilauksesta
25	1	25	33.8	7	7	21	100	4.4	2,8x4,8	7	Oikea	500	30	Tilauksesta
25	1	25	33.9	7	7	21	100	4.5	2,8x4,8	7	Oikea	500	30	Tilauksesta
27		27	33.6	7	7	21	110	3.3	2,5x4,5	5.8	Oikea	400	30	Tilauksesta
27		27	33.8	7	7	21	110	3.4	2,3x4	5.8	Oikea	400	30	Tilauksesta
32	1 1/4	31.6	40	7	7	21	128	4.2	3,2x4,7	8	Oikea	600	30	Varastosta
40		40	48.1	6	7	18	160	4.1	3x5	8.7	Oikea	720	30	Varastosta
40		40	48.5	6	7	18	160	4.2	3x5	8.7	Oikea	730	30	Tilauksesta
40		40	50.1	6	7	18	160	5.1	4,7	8.7	Oikea	930	30	Tilauksesta
40		40	50.3	6	7	18	160	5.1	4,5	8.7	Oikea	930	30	Tilauksesta
41.5		41.8	50	6	7	18	160	4.1	3,5x5,5	8.8	Oikea	760	30	Tilauksesta
42		42	50	6	7	18	160	4.1	3,8	7	Oikea	785	30	Tilauksesta
43		43	50.3	5	7	15	175	3.6	3x5	8.7	Oikea	680	30	Tilauksesta
50	2	50.8	60.2	5	7	15	200	4.7	3,5x5	9.8	Oikea	1060	30	Tilauksesta
50	2	50.8	60.6	5	7	15	200	4.9	4,3x5	9.8	Oikea	1030	30	Tilauksesta
50	2	50.8	60.8	5	7	15	200	5	3,5x5	9.8	Oikea	1030	30	Tilauksesta
50.8	2	51	63.2	5	7	15	210	6.1	4,3x5	10.5	Oikea	1380	30	Tilauksesta
55		55	63.3	5	7	15	220	4.1	3,9	7.5	Oikea	1000	30	Tilauksesta
65		65	75.2	5	7	15	260	5.1	4,5	8.1	Oikea	1400	30	Tilauksesta

Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.

Kaikki tässä esitetyt tekniset tiedot on annettu vain viitetarkoituksiin.

Lisätietoja tuotteidemme teknisistä tiedoista saat asianomaisten tuotetiedot sivujen kautta tai ottamalla yhteyttä myyntiedustajaasi.