












OREGON PE HF/TPHF – Product discontinued – technical data for reference only

911279



POLYETEENI (PE) letku vahvistavalla PP-spiralilla. Pölyn ja hankaavien materiaalien, höyryjen, kaasujen ja aggressiivisten nesteiden, asbestin sekä eristysmateriaalien kevyeseen imuun ja siirtoon. Erinomainen kulutuksen kesto, joustavuus ja kemikaalien sietokyky. Soveltuu kemian – ja elintarviketeollisuuteen sekä villan ja eristeiden puhallukseen.

DETAILS

| | | |
|--|---------------------------|---|
|  | SILEÄ PINTA | * * * * * |
|  | JOUSTAVUUS | * * * * * |
|  | LÄMPÖTILAN KESTO | -40 °C 65 °C |
|  | KEMIKAALI RESISTANSSI | LLDPE Table |
|  | PURISTUS RESISTANSSI | * * * * |
|  | MICROORGANISMS RESISTANCE | * * * * * |
|  | ELINTARVIKELAATU | EU vaatimustenmukaisuustodistuksen mukaisesti. Kuivien elintarvikkeiden siirtoon Code of Federal Regulation FDA title 21 177.1520 (olefin polymers) paragraph c point 3.1a mukaisesti |
|  | FTALAATTI VAPAA | * * * * * |
|  | HALOGEENI VAPAA | * * * * * |

| Nimelliskoko mm | Nimelliskoko inch | Sisähalkaisija mm | Ulkohalkaisija mm | Työpaine - 23 °C bar | Vacuum - 23 °C m/H ₂ O | Räjähdyksaine - 23 °C bar | Taivutussäde mm | Kokonaispaksuus mm | Seinämän Paksuus mm | Ø Spiraali mm | Spiraalin Nousu mm | Spiraalin Suunta | Paino g/m | Kieppipituus m | Saatavuus |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|
| 20 | | 20 | 25.2 | 0.7 | 5.5 | 2.1 | 40 | 2.6 | 0.4 | 4x2.5 | 7 | Oikea | 110 | 30 | Tilauksesta |
| 25 | 1 | 25 | 30.6 | 0.5 | 4 | 1.5 | 50 | 2.8 | 0.4 | 4x2.8 | 7.5 | Oikea | 130 | 30 | Tilauksesta |
| 35 | | 35 | 41.2 | 0.5 | 4 | 1.5 | 70 | 3.1 | 0.4 | 4.3x3 | 8.5 | Oikea | 185 | 30 | Tilauksesta |
| 38 | 1 1/2 | 38 | 44.4 | 0.5 | 4 | 1.5 | 75 | 3.2 | 0.4 | 4.1x3.1 | 8.5 | Oikea | 190 | 30 | Tilauksesta |
| 40 | | 40 | 46.6 | 0.4 | 3 | 1.2 | 80 | 3.3 | 0.4 | 4.1x3.1 | 8.5 | Oikea | 200 | 30 | Varastosta |
| 45 | | 45 | 52 | 0.4 | 3 | 1.2 | 90 | 3.5 | 0.5 | 4.5x3.5 | 9 | Oikea | 240 | 30 | Tilauksesta |
| 50 | | 50.2 | 57.8 | 0.4 | 3 | 1.2 | 100 | 3.8 | 0.5 | 4.7x3.8 | 9.5 | Oikea | 290 | 30 | Tilauksesta |
| 51 | 2 | 50.8 | 58.6 | 0.4 | 3 | 1.2 | 100 | 3.9 | 0.5 | 4.7x3.8 | 9.5 | Oikea | 300 | 30 | Tilauksesta |
| 60 | | 60 | 68.4 | 0.3 | 2.5 | 0.9 | 120 | 4.2 | 0.5 | 4.8x4.2 | 10 | Oikea | 340 | 30 | Tilauksesta |
| 63 | 2 1/2 | 63.5 | 72.5 | 0.3 | 2.5 | 0.9 | 125 | 4.5 | 0.5 | 4.8x4.2 | 10.5 | Oikea | 380 | 30 | Tilauksesta |
| 76 | 3 | 76 | 86 | 0.3 | 2 | 0.9 | 150 | 5 | 0.6 | 5.8x5 | 12.3 | Oikea | 530 | 30 | Tilauksesta |
| 80 | | 80 | 90.4 | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 160 | 5.2 | 0.6 | 6x5.2 | 13.5 | Oikea | 550 | 30 | Varastosta |
| 100 | | 100 | 112 | 0.2 | 1 | 0.6 | 200 | 6 | 0.6 | 6.2x5.3 | 14.5 | Oikea | 750 | 30 | Tilauksesta |
| 102 | 4 | 101.6 | 113.6 | 0.2 | 1 | 0.6 | 205 | 6 | 0.6 | 6.2x5.3 | 14.5 | Oikea | 750 | 30 | Tilauksesta |
| 125 | | 125 | 138.4 | 0.2 | 1 | 0.6 | 250 | 6.7 | 0.7 | 6.7x5.5 | 16 | Oikea | 930 | 30 | Tilauksesta |

Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.

Kaikki tässä esitetyt tekniset tiedot on annettu vain viitetarkoituksiin.

Lisätietoja tuotteidemme teknisistä tiedoista saat asianomaisten tuotedatasivujen kautta tai ottamalla yhteyttä myyntiedustajaasi.