



SUPERFLEX CALOR

913001



Termoplastinen kumiletku terässpiraalilla. Ilman ja happokaasujen imuun sekä siirtoon.

DETAILS

 SILEÄ PINTA * * *

 JOUSTAVUUS * * * * *

 KULUTUKSEN KESTO * *

 LÄMPÖTILAN KESTO -25 °C 125 °C

 KEMIKAALI RESISTANSSI TPV Table

 PURISTUS RESISTANSSI * * *

Nimelliskoko mm	Nimelliskoko inch	Sisähalkaisija mm	Ulkohalkaisija mm	Vacuum - 23 °C m/H ₂ O	Taivutussäde mm	Seinämän Paksuus mm	Teräslanka mm	Spiraalin Nousu mm	Spiraalin Suunta	Paino g/m	Kieppipituus m	Saatavuus
25	1	26	30	3.5	25	0.7	0.8	8	Vasen	120	30	Tilauksesta
30		31	35	3.5	30	0.7	0.8	8	Vasen	140	30	Tilauksesta
32	1 1/4	33	37	3.5	32	0.7	0.8	8	Vasen	145	30	Tilauksesta
35		36	40	3.5	35	0.7	0.8	8	Vasen	160	30	Tilauksesta
38	1 1/2	39	44	3	38	0.7	1	10	Vasen	180	30	Tilauksesta
40		41	46	3	40	0.7	1	10	Vasen	200	30	Tilauksesta
45	1 3/4	46	51	3	45	0.7	1	10	Vasen	230	30	Tilauksesta
50	2	51	56	2.5	50	0.7	1.2	12	Vasen	280	30	Varastosta
60		61	66	2.5	60	0.7	1.2	12	Vasen	320	30	Tilauksesta
63	2 1/2	64	69	2.5	63	0.7	1.2	12	Vasen	340	30	Varastosta
65		66	71	2.5	65	0.7	1.2	12	Vasen	360	30	Tilauksesta
70		71	77	2	70	0.7	1.4	14	Vasen	420	30	Tilauksesta
75		76	82	2	75	0.7	1.4	14	Vasen	440	30	Varastosta
80		81	87	1.7	80	0.7	1.4	14	Vasen	480	30	Tilauksesta
85		86	92	1.7	85	0.7	1.4	14	Vasen	500	30	Tilauksesta
90	3 1/2	91	97	1.7	90	0.7	1.4	14	Vasen	520	30	Tilauksesta
100		101	107	1.4	100	0.7	1.6	16	Vasen	660	30	Varastosta
110		111	117	1.4	110	0.7	1.6	16	Vasen	720	30	Tilauksesta
120		121	127	1.2	120	0.7	1.6	16	Vasen	780	30	Tilauksesta
125		126	132	1.2	125	0.7	1.6	16	Vasen	800	30	Varastosta
130		131	137	1	130	0.7	1.6	16	Vasen	840	30	Tilauksesta
140		141	147	1	140	0.7	1.6	16	Vasen	900	30	Tilauksesta
150		151	157	0.7	150	0.7	1.8	18	Vasen	1100	30	Tilauksesta
160		161	167	0.7	160	0.7	1.8	18	Vasen	1160	30	Tilauksesta
170		171	177	0.5	170	0.7	1.8	18	Vasen	1240	30	Tilauksesta
180		181	187	0.5	180	0.7	1.8	18	Vasen	1300	30	Tilauksesta
200		201	207	0.4	200	0.7	1.8	18	Vasen	1440	30	Tilauksesta
220		221	227	0.4	220	0.7	1.8	18	Vasen	1600	15	Tilauksesta
250		252	259	0.3	250	0.8	2	22	Vasen	1850	15	Tilauksesta
300		302	309	0.2	300	0.8	2	22	Vasen	2300	15	Tilauksesta

Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.

Kaikki tässä esitetyt tekniset tiedot on annettu vain viitetarkoituksiin.

Lisätietoja tuotteidemme teknisistä tiedoista saat asianomaisten tuotetietosivujen kautta tai ottamalla yhteyttä myyntiedustajaasi.