












BEVAL MULTI

915183



Kudosvahvistettu EVA letku. Soveltuu kaasujen, kemikaalien, happojen ja nesteiden imuun ja siirtoon sekä torjunta-aineiden ruiskutukseen.

DETAILS

 SILEÄ PINTA	*****
 JOUSTAVUUS	***
 KULUTUKSEN KESTO	*****
 LÄMPÖTILAN KESTO	-40 °C 60 °C
 KEMIKAALI RESISTANSSI	EVA Table
 PURISTUS RESISTANSSI	***
 ELINTARVIKELAATU	EU vaatimustenmukaisuustodistuksen mukaisesti.
 ANTI UV	5
 FTALAATTI VAPAA	*****

Nimelliskoko mm	Nimelliskoko" inch	Sisähalkaisija mm	Ulkohalkaisija mm	Työpaine - 23 °C bar	Työpaine - 40 °C bar	Työpaine - 60 °C bar	Räjähdyksaine - 23 °C bar	Taivutussäde mm	Kokonaispaksuus mm	Paino g/m	n° x a°	Kieppipituus m	Saatavuus
6	1/4"	6	11	20	15	8	60	43	2.5	60	12X54°	15÷50	Tilauksesta
8	5/16"	8	13	20	14	7	60	60	2.5	80	18X54°	15÷50	Tilauksesta
10	3/8"	10	15	15	10	6	45	90	2.5	94	18X54°	15÷50	Tilauksesta
10	3/8"	10	16	15	10	6	45	85	3	115	18X54°	15÷50	Tilauksesta
13	1/2"	13	18.5	12	8	5	36	110	2.75	130	24X54°	15÷50	Tilauksesta
16	5/8"	16	22	10	7	4	30	175	3	175	24x54°	15÷50	Tilauksesta
19	3/4"	19	26	10	7	4	30	190	3.5	230	24X54°	15÷50	Tilauksesta
25	1"	25	33	10	7	4	30	200	4	350	36X54°	15÷50	Tilauksesta

Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.

Kaikki tässä esitetyt tekniset tiedot on annettu vain viitetarkoituksiin.

Lisätietoja tuotteidemme teknisistä tiedoista saat asianomaisten tuotedatasivujen kautta tai ottamalla yhteyttä myyntiedustajaasi.