


EVA POOL N/V

918344




Tuyau spiralé en EVA pour le nettoyage de piscines. Fournit également avec des embouts (code 918310).

DETAILS

 SURFACES LISSES **

 FLEXIBILITE ****

 RÉSISTANCE A L'ABRASION ***

 PLAGE DE TEMPERATURE -20 °C 60 °C

 RÉSISTANCE CHIMIQUE EVA Table

 RÉSISTANCE A L'ECRASEMENT **

| Ø Nominal mm | Ø Nominal inch | Ø Interieur mm | Ø Exterieur mm | Vide 23 °C m/H ₂ O | Rayon De Courbure mm | Pas de la spirale mm | Direction de la spirale | Poids g/m | Longueur Couronnes m | Disponibilité |
|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------|----------------------|---------------|
| 32 | 1 1/4 | 32 | 40.4 | 5 | 85 | 6 | Gauche | 160 | 30 | sur demande |
| 38 | 1 1/2 | 38 | 48 | 5 | 100 | 6 | Gauche | 250 | 30 | en stock |
| 50 | 2 | 50 | 61 | 5 | 130 | 6.3 | Gauche | 350 | 30 | sur demande |

Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 °C ± 2 °C (ISO 291)

Toutes les spécifications techniques présentées dans ce document sont fournies à titre indicatif.

Pour plus de détails concernant nos produits, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes ou contacter votre représentant commercial.