



LUISIANA OM SUPERELASTIC 911076



Tubo in PVC con spirale in PVC rigido, per mandata e aspirazione liquidi. Tipo leggero.

DETTAGLI

 SUPERFICI LISCE *****

 FLESSIBILITÀ *****

 RESISTENZA ALL'ABRASIONE *****

 TEMPERATURA D'ESERCIZIO -25 °C 55 °C

 RESISTENZA CHIMICA Tabella PVC

 RESISTENZA SCHIACCIAMENTO **

Ø nominale mm	Ø nominale inch	Ø interno mm	Ø esterno mm	Press. eserc. a 23 °C bar	Depress. eserc. a 23 °C m/H ₂ O	Press. scoppio a 23 °C bar	Raggio curvatura mm	Spess. totale mm	Ø filo rigido (AxB se ovale) mm	Passo spirale mm	Direzione spirale	Peso metro g/m	Lungh. rotolo m	Disponibilit à
20		20	24.9	5.5	6	16.5	80	2.4	2.3x3.6	6.5	dx	210	50	Su richiesta
25	1	25	29.7	5	6	15	100	2.4	2.3x3.3	7.4	dx	250	50	Su richiesta
30		30	35	4.5	6	13.5	120	2.5	2.4x3.8	7.5	dx	330	50	Su richiesta
32	1 1/4	32	37.2	4	6	12	130	2.6	2.4x4	7.7	dx	350	50	Su richiesta
35		35	40.4	4	6	12	140	2.7	2.6x4.2	7.7	dx	400	50	Su richiesta
38	1 1/2	38	43.6	3.5	6	10.5	150	2.8	2.6x4.1	7.8	dx	430	50	Su richiesta
40		40	46	3.5	6	10.5	160	3	2.6x4.5	7.8	dx	480	50	Su richiesta
45	1 3/4	45	52	3	6	9	180	3.5	3x4.7	7.8	dx	640	50	Su richiesta
50	2	50	58.2	3	6	9	200	4.1	4	8.3	dx	760	50	Su richiesta
51	2	51	59.5	3	6	9	205	4.1		8.5	dx	760	50	Su richiesta
55		55	63.6	3	6	9	220	4.3		9.8	dx	860	50	Su richiesta
60		60	68.4	2.5	6	7.5	240	4.2	4	8.3	dx	900	50	Su richiesta
63	2 1/2	63	71.2	2.5	6	7.5	250	4.1	3.9	8.5	dx	970	50	Su richiesta
65		65	73.2	2.5	6	7.5	260	4.1		8.1	dx	1030	50	Su richiesta
70		70	79	2	6	6	280	4.5	4.2	8.8	dx	1125	50	Su richiesta
75		75	84.4	2	6	6	300	4.7	4.5	9	dx	1200	50	Su richiesta
80		80	89.4	2	6	6	320	4.7	4.4	10.5	dx	1450	25	Su richiesta
90	3 1/2	90	101.8	2	6	6	360	5.9		10.3	dx	1850	25	Su richiesta
100	4	100	112.2	1.5	6	3.5	400	6.1	4.7	11.3	dx	2200	25	Su richiesta
110		110	122	1.5	6	3.5	440	6		11.5	dx	2500	25	Su richiesta
120		120	133.4	1.5	4	3.5	500	6.2		11.5	dx	2800	25	Su richiesta

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)

Tutte le specifiche tecniche contenute nel presente documento sono fornite solo a scopo informativo.

Per ulteriori dettagli sulle specifiche dei nostri prodotti, consultare le schede tecniche pertinenti o contattare il proprio referente commerciale.