

| Ø nominale mm | Ø nominale inch | Ø interno mm | Ø esterno mm | Press. eserc. a 23 °C bar | Press. eserc. a 40 °C bar | Press. eserc. a 60 °C bar | Press. scoppio a 23 °C bar | Raggio curvatura mm | Spess. totale mm | Peso metro g/m | N° fili x angolo n° x a° | Lungh. rotolo m | Disponibilit à |
|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 6 | 1/4" | 6 | 11 | | | | | | | | | | Su richiesta |
| 8 | 5/16" | 8 | 13 | | | | | | | | | | Su richiesta |
| 10 | 3/8" | 10 | 15 | 20 | 12 | 6 | 60 | 90 | 2.5 | 94 | 24x54° | 15÷50 | Su richiesta |
| 13 | 1/2" | 13 | 18.5 | | | | | | | | | | Su richiesta |
| 16 | 5/8" | 16 | 22 | 20 | 12 | 6 | 60 | 150 | 3.5 | 175 | 24x54° | 15÷50 | Su richiesta |
| 19 | 3/4" | 19 | 26 | | | | | | | | | | Su richiesta |
| 25 | 1" | 25 | 33 | | | | | | | | | | Su richiesta |

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291)

All technical specifications contained herein are provided for reference purposes only.

For further details regarding our products' specifications, please refer to the relevant products' data sheets or contact your sales representative.