

Ø Nominell mm	Ø Nominell inch	Ø Id mm	Ø Ed mm	Arbeidstrykk - 23 °C bar	Vakuum 23 °C m/H ₂ O	Sprengtrykk - 23 °C bar	Bøyeradius mm	Total Tykkelse mm	Ø Herdet Spiral mm	Spiralstigni ng mm	Spiralretni ng	Vekt g/m	Kveil Lengde m	Tilgjengeli g-Het
19	3/4	19	24.6	8	8	24	70	2.8	2,5x3,5	7	Venstre	250	50	Ved Forespørsel
20		20	26.2	8	8	24	75	3.1	2,5x4	6.8	Venstre	275	50	På Lager
25	1	25	31.6	8	8	24	120	3.3	3,2x3,4	7.4	Venstre	330	50	På Lager
30		30	37	7	8	21	140	3.5	3,4x3,6	7.5	Venstre	420	50	På Lager
32	1 1/4	32	39.2	7	8	21	150	3.6	3,4x3,6	7.7	Venstre	460	50	På Lager
35		35	41.8	7	8	21	160	3.4	3,4x3,6	7.7	Venstre	500	50	På Lager
38	1 1/2	38	45.4	TBD	8	TBD	170	3.7	3.6	7.6	Venstre	550	50	På Lager
40		40.3	47.6	6.5	8	19.5	180	3.8	3.6	7.8	Venstre	610	50	På Lager
45	1 3/4	45	52.4	6	8	18	200	3.7	3.5	8	Venstre	670	50	På Lager
50	2	50	58.4	5.5	8	16.5	220	4.2	4	8.3	Venstre	810	50	Ved Forespørsel
51	2	51.3	59.5	5.5	8	16.5	225	4.1	4	8.5	Venstre	810	50	På Lager
55		55	63.8	TBD	8	TBD	250	4.4	4.2	9.8	Venstre	860	50	Ved Forespørsel
60		60	69	5	8	15	270	4.5	4.4	8.3	Venstre	970	50	Ved Forespørsel
63	2 1/2	63	71.2	5	8	15	290	4.1	3.9	8.5	Venstre	1040	50	På Lager
65		65	74	4	8	12	300	4.5	4.2	8.1	Venstre	1050	50	Ved Forespørsel
70		70	79.2	4	8	12	320	4.6	4.2	8.8	Venstre	1200	50	Ved Forespørsel
75		75	85.2	4	8	12	350	5.1	4.8	9.5	Venstre	1380	50	På Lager
76		76	86	4	8	12	350	5	4,6x5	12	Venstre	1380	50	Ved Forespørsel
80		80.2	90.8	3.5	8	10.5	360	5.3	5	10.5	Venstre	1560	25	Ved Forespørsel
90	3 1/2	90	100.4	3.5	8	10.5	430	5.2	5	10.9	Venstre	1800	25	Ved Forespørsel
100		100	112	3.5	8	10.5	480	6	5.5	11.3	Venstre	2160	25	Ved Forespørsel
102	4	102.3	114.9	3.5	8	10.5	480	6.3	5.8	11.3	Venstre	2160	25	På Lager
110		110	122	TBD	7	TBD	530	6	5.6	11.5	Venstre	2400	25	På Lager
120		121	133.4	3	7	9	680	6.2	6	11.5	Venstre	2800	25	Ved Forespørsel
125		125	137.4	3	7	9	730	6.2	6	11.5	Venstre	3130	25	Ved Forespørsel
150		150	164.4	2.5	6	7.5	810	7.2	6.6	14	Venstre	4250	25	På Lager
200		200	218	2	6	6	900	9	8.5	21.5	Venstre	6400	10	Ved Forespørsel

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291)

All technical specifications contained herein are provided for reference purposes only.

For further details regarding our products' specifications, please refer to the relevant products' data sheets or contact your sales representative.