



ALABAMA


911194



PVC slange med PVC Spiral. Suge- trykkslange for flytende væsker, vanningsanlegg, septikbiler.

DETAILS

 GLATT OVERFLATE *****

 FLEKSIBILITET ****

 SLITESTYRKE ***

 TEMPERATUR OMRÅDE -25 °C 55 °C

 KJEMIKALIE BESTANDIGHET PVC Table

 KNEKK STYRKE ****

Ø Nominell mm	Ø Nominell inch	Ø Id mm	Ø Ed mm	Arbeidstrykk - 23 °C bar	Vakuumpåtrykk - 23 °C m/H ₂ O	Sprengtrykk - 23 °C bar	Bøyeradius mm	Total Tykkelse mm	Spiralstyrke ls mm	Spiralstigning mm	Spiralretning	Vekt g/m	Kveil Lengde m	Tilgjengelig g-Het
51	2	50.8	58.8	5	9	15	220	4	3.6x7.4	10.5	Venstre	850	50	På Lager
63	2 1/2	63	71.4	4	9	12	250	4.2	3.5x7.5	11	Venstre	1150	50	Ved Forespørsel
76	3	76.2	85.2	4	9	12	330	4.5	4x8.5	13	Venstre	1450	30	På Lager
80		80	89.6	4	9	12	350	4.8	4.4x9	14.5	Venstre	1600	50	På Lager
90		90	100	3	9	9	400	5	4.5x10.3	14.5	Venstre	2000	30	På Lager
102	4	101.6	111.6	3	9	9	430	5	4.7x10.3	14.5	Venstre	2200	30	På Lager
110		110	121.4	2.5	9	7.5	480	5.7	4.7x10.5	15.5	Venstre	2700	20	Ved Forespørsel
120		120	131.6	2.5	9	7.5	520	5.8	5x10.5	17	Venstre	2950	30	Ved Forespørsel
127	5	127	139	2.5	9	7.5	550	6	10.5x5.5	17.5	Venstre	3200	20	På Lager
133		133	146	2	9	6	600	6.5	6x11.5	18	Venstre	3400		Ved Forespørsel
152	6	152.4	166.4	2	9	6	700	7	6.5x12.3	19.5	Venstre	4300	20	På Lager
160		160	175	2	9	6	800	7.5	7x13	21.5	Venstre	4550		Ved Forespørsel
203	8	203.2	223.2	1.5	9	4.5	900	10	10x14.2	22.5	Venstre	8500		Ved Forespørsel

Alle tekniske spesifikasjoner gjelder for temperatur på $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ (ISO 291)

Alle tekniske spesifikasjoner som er angitt her, er kun ment som referanse.

For mer informasjon om våre produkters spesifikasjoner, se de relevante produktenes datablad eller kontakt din salgsrepresentant.