

Ø Nominell mm	Ø Nominell inch	Ø Id mm	Ø Ed mm	Arbeidstrykk - 23 °C bar	Vakuum 23 °C m/H ₂ O	Sprengtrykk - 23 °C bar	Bøyeradius mm	Total Tykkelse mm	Spiraltrykkes mm	Spiralstigning mm	Spiralretning	Vekt g/m	Kveil Lengde m	Tilgjengelig -Høt
51	2	50.8	58.8	5	9	15	220	4	3.6x7.4	10.5	Venstre	850	50	På Lager
63	2 1/2	63	71.4	4	9	12	250	4.2	3.5x7.5	11	Venstre	1150	50	Ved Forespørsel
76	3	76.2	85.2	4	9	12	330	4.5	4x8.5	13	Venstre	1450	30	På Lager
80		80	89.6	4	9	12	350	4.8	4.4x9	14.5	Venstre	1600	50	På Lager
90		90	100	3	9	9	400	5	4.5x10.3	14.5	Venstre	2000	30	På Lager
102	4	101.6	111.6	3	9	9	430	5	4.7x10.3	14.5	Venstre	2200	30	På Lager
110		110	121.4	2.5	9	7.5	480	5.7	4.7x10.5	15.5	Venstre	2700	20	Ved Forespørsel
120		120	131.6	2.5	9	7.5	520	5.8	5x10.5	17	Venstre	2950	30	Ved Forespørsel
127	5	127	139	2.5	9	7.5	550	6	10.5x5.5	17.5	Venstre	3200	20	På Lager
133		133	146	2	9	6	600	6.5	6x11.5	18	Venstre	3400		Ved Forespørsel
152	6	152.4	166.4	2	9	6	700	7	6.5x12.3	19.5	Venstre	4300	20	På Lager
160		160	175	2	9	6	800	7.5	7x13	21.5	Venstre	4550		Ved Forespørsel
203	8	203.2	223.2	1.5	9	4.5	900	10	10x14.2	22.5	Venstre	8500		Ved Forespørsel

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291)

All technical specifications contained herein are provided for reference purposes only.

For further details regarding our products' specifications, please refer to the relevant products' data sheets or contact your sales representative.