



VACUPRESS FLEX

912934



To-lags superelastisk PVC-slange med galvanisert stålsjpiral og polyesterarmering. Universal suge- og trykkslange for transport av flytende væsker.

DETAILS

 GLATT OVERFLATE *****

 FLEKSIBILITET ****

 TEMPERATUR OMRÅDE -25 °C 60 °C

 KJEMIKALIE BESTANDIGHET PVC Table

 KNEKK STYRKE ***

 ANTI UV 3

Ø Nominell mm	Ø Nominell inch	Ø Id mm	Ø Ed mm	Vakuum 23 °C m/H ₂ O	Arbeidstrykk - 23 °C r.1:3 bar	Arbeidstrykk - 23 °C r.1:4 bar	Sprengtrykk - 23 °C bar	Bøyeradius mm	Total Tykkelse mm	Diameter ståltråd mm	Spiralstigning mm	Spiralretning	Vekt g/m	Lengde m	Kveil Lengde m	Tilgjengelig-Het
19	3/4	19	28	9	20	16	60	70	4.5	1	8.5	Venstre	475		60	På Lager
25	1	25	36	9	16	12	48	80	5.5	1.2	9	Venstre	680		60	Ved Forespørsel
30		30	40.5	9	16	12	48	90	5.3	1.2	9.5	Venstre	770		60	På Lager
32	1 1/4	32	42.5	9	16	12	48	100	5.3	1.2	9.5	Venstre	800		60	På Lager
35		35	47	9	14	10	42	115	6	1.4	10	Venstre	1100		60	Ved Forespørsel
38	1 1/2	38	51	9	14	10	42	125	6.5	1.4	10.5	Venstre	1200		30	Ved Forespørsel
40		40	52	9	14	10	42	130	6	1.4	11	Venstre	1200		30	Ved Forespørsel
45	1 3/4	45	58	9	12	10	36	140	6.5	1.4	11	Venstre	1400		30	Ved Forespørsel
50	2	50	63.5	9	12	10	36	150	6.8	1.6	11	Venstre	1600		30	Ved Forespørsel
60		60	74	9	12	10	36	180	7	1.6	11	Venstre	2000		30	På Lager
63	2 1/2	63	77	9	12	10	36	190	7	1.6	11	Venstre	2100		30	Ved Forespørsel
75		75	91	9	12	10	36	190	8	2	13.5	Venstre	2950		30	Ved Forespørsel
76	3	76	92	9	12	9	36	210	8	2	13.5	Venstre	2970		30	På Lager
80		80	96	9	10	8	30	220	8	2	14	Venstre	3020		30	Ved Forespørsel
90	3 1/2	90	106.5	9	10	8	30	250	8.3	2	14	Venstre	3500		30	Ved Forespørsel
100		100	117	9	10	8	30	300	8.5	2	14.5	Venstre	4050		30	Ved Forespørsel
102	4	102	119	9	10	8	30	300	8.5	2	14.5	Venstre	4150		30	Ved Forespørsel
120		120	138	9	8	6	24	350	9	2.5	15	Venstre	5430		20	Ved Forespørsel
127	5	127	145	9	7	5	22	370	9	2.5	15	Venstre	5950		20	Ved Forespørsel
150		150	169	9	5	3	15	480	9.5	2.5	15.5	Venstre	7000		20	Ved Forespørsel
152	6	152	171	9	5	3	15	480	9.5	2.5	15.5	Venstre	7050		20	Ved Forespørsel
200		200.5	222	9	3	2.5	9	650	10.7	3	22	Venstre	10300	12		Ved Forespørsel
203 (**)	8	203.2	225	9	3	2.5	9	650	10.9	3	17.5	Venstre	11000	12		Ved Forespørsel

Alle tekniske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291)

Alle tekniske spesifikasjoner som er angitt her, er kun ment som referanse.

For mer informasjon om våre produkters spesifikasjoner, se de relevante produktenes datablad eller kontakt din salgsrepresentant.