



VACUPRESS SUPERCHEMI 912954



Slange i termoplastisk gummi med galvanisert stål spiral og polyesterarmering. Inner lag i polyefin, suge- trykkslange for transport av kjemisk aggressive væsker.

DETAILS

 GLATT OVERFLATE *****

 FLEKSIBILITET **

 TEMPERATUR OMRÅDE -25 °C 80 °C

 KJEMIKALIE BESTANDIGHET LLDPE Table

 KNEKK STYRKE ***

Ø Nominell mm	Ø Nominell inch	Ø Id mm	Ø Ed mm	Vakuum 23 °C m/H ₂ O	Arbeidstrykk - 23 °C r.1:3 bar	Arbeidstrykk - 23 °C r.1:4 bar	Arbeidstrykk - 60 °C bar	Sprengetrykk - 23 °C bar	Bøyeradius mm	Total Tykkelse mm	Diameter ståltråd mm	Spiralstigning mm	Spiralretning	Vekt g/m	Kveil Lengde m	Tilgjengelig-Het
19	3/4	19	27.5	9	25	15	14	80	100	4.5	0.8	5.5	Venstre	340	60	Ved Forespørsel
25	1	25	33.5	9	25	15	14	77	120	4.3	1	7.5	Venstre	430	60	På Lager
28.5		28.5	37.5	9	20	15	14	65	130	4.5	1.2	8.5	Venstre	550	60	Ved Forespørsel
32	1 1/4	32	41	9	18	14	14	56	150	4.5	1.2	9.5	Venstre	590	60	På Lager
38	1 1/2	38	48.5	9	17	13	13	53	200	5.3	1.4	10	Venstre	800	30	På Lager
51	2	51	62.5	9	14	10	13	42	250	5.8	1.6	11.5	Venstre	1150	30	På Lager
63	2 1/2	63	74.5	9	12	10	11	40	300	5.8	1.6	12	Venstre	1450	30	Ved Forespørsel

Alle tekniske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291)

Alle tekniske spesifikasjoner som er angitt her, er kun ment som referanse.

For mer informasjon om våre produkters spesifikasjoner, se de relevante produktenes datablad eller kontakt din salgsrepresentant.