














## SUPERFLEX PU PLUS HPR

913048



Polyuretan slange med kopperbelagt stålspiral belagt med sterk nøytral PU. Kraftig sugetrykkslange for slitende materialer.

### DETAILS

	GLATT OVERFLATE	*****
	FLEKSIBILITET	**
	SLITESTYRKE	*****
	TEMPERATUR OMRÅDE	-40 °C 90 °C
	KJEMIKALIE BESTANDIGHET	PU Table
	KNEKK STYRKE	*****
	OZON BESTANDIGHET	*****
	ATEX	I henhold til bruksanvisning
	NÆRINGSMIDLER	EU i henhold til samsvarserklæring. Passende for tørre matvarer ihht. FDA 21 CFR 177.2600 paragraf "d"
	O-PHTHALAT FRI	*****
	PHTHALAT FRI	*****

Ø Nominell mm	Ø Nominell inch	Ø Id mm	Ø Ed mm	Arbeidstrykk - 23 °C bar	Vakuumbelastning 23 °C m/H <sub>2</sub> O	Bøyeradius mm	Veggtykkelse mm	Diameter ståltråd mm	Spiralstigning mm	Spiralretning	Vekt g/m	Kveil Lengde m	Tilgjengelig -Hett
32	1 1/4	33	44	4.5	9	220	2	1,6x2	10	Høyre	750	20	Ved Forespørsel
38	1 1/2	39	50	4	9	250	2	1,6x2	10	Høyre	850	20	Ved Forespørsel
40		41	52	3.8	9	260	2	1,8x2,2	10	Høyre	900	20	Ved Forespørsel
50	2	51	62	3.3	9	300	2	1,8x2,2	10	Høyre	1100	20	Ved Forespørsel
60		61	72	2.8	9	320	2	1,8x2,2	10	Høyre	1250	20	Ved Forespørsel
63	2 1/2	64	76	2.7	9	340	2.3	1,8x2,2	10	Høyre	1500	20	Ved Forespørsel
65		66	77	2.6	9	350	2	1,8x2,2	10	Høyre	1350	20	Ved Forespørsel
70		71	82	2.4	9	400	2	1,8x2,2	10	Høyre	1450	20	Ved Forespørsel
76	3	77	88	2.2	9	450	2	1,8x2,2	10	Høyre	1550	20	På Lager
80		81	92	2.1	9	500	2	1,8x2,2	10	Høyre	1650	20	Ved Forespørsel
102	4	103	115	1.7	9	580	2.2	2x2,5	10.8	Høyre	2450	20	På Lager
110		111	123	1.5	9	630	2.2	2x2,5	10.8	Høyre	2550	15	Ved Forespørsel
127	5	128	140	1.4	9	700	2.2	2x2,5	10.8	Høyre	2850	15	På Lager
152	6	153	165	1.2	9	900	2.2	2x2,5	10.8	Høyre	3300	15	På Lager
203	8	204	217	0.8	9	1200	2.2	2,5x3	11	Høyre	5100	15	På Lager
254	10	255	270	0.7	6	1400	2.5	3x3,5	12.5	Høyre	7800		Ved Forespørsel
305	12	305	320	0.6	4.5	1600	2.5	3x3,5	12	Høyre	9000		Ved Forespørsel

Alle tekniske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291)

Alle tekniske spesifikasjoner som er angitt her, er kun ment som referanse.

For mer informasjon om våre produkters spesifikasjoner, se de relevante produktenes datablad eller kontakt din salgsrepresentant.