

Ø Nominell mm	Ø Nominell inch	Ø Id mm	Ø Ed mm	Arbeidstrykk - 23 °C bar	Vakuumbelasting 23 °C m/H ₂ O	Bøyeradius mm	Veggtykkelse mm	Diameter ståltråd mm	Spiralstigning mm	Spiralretning	Vekt g/m	Kveil Lengde m	Tilgjengelig -Høyt
32	1 1/4	33	44	4.5	9	220	2	1,6x2	10	Høyre	750	20	Ved Forespørsel
38	1 1/2	39	50	4	9	250	2	1,6x2	10	Høyre	850	20	Ved Forespørsel
40		41	52	3.8	9	260	2	1,8x2,2	10	Høyre	900	20	Ved Forespørsel
50	2	51	62	3.3	9	300	2	1,8x2,2	10	Høyre	1100	20	Ved Forespørsel
60		61	72	2.8	9	320	2	1,8x2,2	10	Høyre	1250	20	Ved Forespørsel
63	2 1/2	64	76	2.7	9	340	2.3	1,8x2,2	10	Høyre	1500	20	Ved Forespørsel
65		66	77	2.6	9	350	2	1,8x2,2	10	Høyre	1350	20	Ved Forespørsel
70		71	82	2.4	9	400	2	1,8x2,2	10	Høyre	1450	20	Ved Forespørsel
76	3	77	88	2.2	9	450	2	1,8x2,2	10	Høyre	1550	20	På Lager
80		81	92	2.1	9	500	2	1,8x2,2	10	Høyre	1650	20	Ved Forespørsel
102	4	103	115	1.7	9	580	2.2	2x2,5	10.8	Høyre	2450	20	På Lager
110		111	123	1.5	9	630	2.2	2x2,5	10.8	Høyre	2550	15	Ved Forespørsel
127	5	128	140	1.4	9	700	2.2	2x2,5	10.8	Høyre	2850	15	På Lager
152	6	153	165	1.2	9	900	2.2	2x2,5	10.8	Høyre	3300	15	På Lager
203	8	204	217	0.8	9	1200	2.2	2,5x3	11	Høyre	5100	15	På Lager
254	10	255	270	0.7	6	1400	2.5	3x3,5	12.5	Høyre	7800		Ved Forespørsel
305	12	305	320	0.6	4.5	1600	2.5	3x3,5	12	Høyre	9000		Ved Forespørsel

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291)

All technical specifications contained herein are provided for reference purposes only.

For further details regarding our products' specifications, please refer to the relevant products' data sheets or contact your sales representative.