

| Ø Nominell mm | Ø Nominell inch | Ø Id mm | Ø Ed mm | Vakuum 23 °C m/H ₂ O | Arbeidstrykk - 23 °C r.1:3 bar | Arbeidstrykk - 23 °C r.1:4 bar | Sprengtrykk - 23 °C bar | Bøyeradius mm | Total Tykkelse mm | Diameter ståltråd mm | Spiralstigning mm | Spiralretning | Vekt g/m | Kveil Lengde m | Tilgjengelig-Het |
|------------------|--------------------|------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------------|
| 19 | 3/4 | 19 | 28 | 9 | 20 | 15 | 60 | 80 | 4.5 | 1 | 8.5 | Venstre | 450 | 60 | På Lager |
| 25 | 1 | 25 | 35.5 | 9 | 20 | 15 | 60 | 90 | 5.25 | 1.2 | 9 | Venstre | 670 | 60 | På Lager |
| 30 | | 30 | 40.5 | 9 | 16 | 15 | 48 | 105 | 5.25 | 1.2 | 9.5 | Venstre | 770 | 60 | På Lager |
| 32 | 1 1/4 | 32 | 42.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 110 | 5.25 | 1.2 | 9.5 | Venstre | 800 | 60 | På Lager |
| 35 | | 35 | 47 | 9 | 14 | 10 | 42 | 125 | 6 | 1.4 | 10 | Venstre | 1100 | 60 | På Lager |
| 38 | 1 1/2 | 38 | 51 | 9 | 14 | 10 | 42 | 135 | 6.5 | 1.4 | 10.5 | Venstre | 1150 | 30 | På Lager |
| 40 | | 40 | 53.5 | 9 | 14 | 10 | 42 | 140 | 6.5 | 1.4 | 11 | Venstre | 1200 | 30 | På Lager |
| 45 | 1 3/4 | 45 | 58 | 9 | 14 | 10 | 42 | 155 | 6.5 | 1.4 | 11 | Venstre | 1400 | 30 | Ved Forespørsel |
| 50 | 2 | 50 | 63.5 | 9 | 14 | 10 | 42 | 170 | 6.5 | 1.6 | 11 | Venstre | 1600 | 30 | På Lager |
| 60 | | 60 | 74 | 9 | 12 | 10 | 36 | 200 | 7 | 1.6 | 11 | Venstre | 1980 | 30 | På Lager |
| 63 | 2 1/2 | 63 | 77 | 9 | 12 | 10 | 36 | 210 | 7 | 1.6 | 11 | Venstre | 2050 | 30 | På Lager |
| 70 | | 70 | 85.5 | 9 | 12 | 10 | 36 | 240 | 7.8 | 2 | 13.5 | Venstre | 2550 | 30 | På Lager |
| 76 | 3 | 76 | 92 | 9 | 12 | 9 | 36 | 250 | 8 | 2 | 13.5 | Venstre | 2800 | 30 | På Lager |
| 80 | | 80 | 96 | 9 | 10 | 8 | 30 | 300 | 8 | 2 | 14 | Venstre | 2850 | 30 | På Lager |
| 90 | 3 1/2 | 90 | 106.5 | 9 | 10 | 7.5 | 30 | 350 | 8.25 | 2 | 14 | Venstre | 3300 | 30 | På Lager |
| 102 | 4 | 102 | 119 | 9 | 10 | 7.5 | 30 | 400 | 8.5 | 2 | 14.5 | Venstre | 3900 | 30 | På Lager |
| 120 | | 120 | 138 | 9 | 8 | 6 | 24 | 480 | 9 | 2.5 | 15 | Venstre | 4800 | 20 | Ved Forespørsel |
| 127 | 5 | 127 | 145 | 9 | 7 | 5 | 21 | 500 | 9 | 2.5 | 15 | Venstre | 5200 | 20 | Ved Forespørsel |
| 152 | 6 | 152 | 171 | 9 | 5 | 3 | 15 | 600 | 9.5 | 2.5 | 15.5 | Venstre | 6700 | 20 | Ved Forespørsel |

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291)

All technical specifications contained herein are provided for reference purposes only.

For further details regarding our products' specifications, please refer to the relevant products' data sheets or contact your sales representative.