RAGNO ANTIGELO

915010

Myk PVC slange med polyester armering. Trykkslange for luft og vann innen bl.a. landbruk og jordbruk.

DETAILS

GLATT OVERFLATE	✶ ✶ ✶ ✶ ✶
FLEKSIBILITET	✶ ✶ ✶ ✶
SLITESTYRKE	✶ ✶ ✶
TEMPERATUR OMRÅDE	-5 °C 60 °C
KJEMIKALIE BESTANDIGHET	PVC Table
KNEKK STYRKE	✶ ✶ ✶

Ø Nominell mm	Ø Nominell inch	Ø Id mm	Ø Ed mm	Arbeidstrykk - 23 °C bar	Sprengtrykk - 23 °C bar	Bøyeradius mm	Total Tykkelse mm	Vekt g/m	Spiralstigning n° x a°	Kveil Lengde m	Tilgjengelig-Het
10	3/8	10	15	8	24	54	2.5	125	12x50°	50	Ved Forespørsel
12		12	16.5	6	18	90	2.3	115	18x50°	50	Ved Forespørsel
13	1/2	13	18	8	24	64	2.5	155	18x50°	50	Ved Forespørsel
13	1/2	13	19	8	24	78	3	180	18x50°	50	Ved Forespørsel
15		15	18.5	6	18	52	1.8	135	18x45°	50	Ved Forespørsel
16	5/8	16	21	8	24	96	2.5	190	24x45°	50	Ved Forespørsel
16	5/8	16	22	8	24	90	3	230	24x40°	50	Ved Forespørsel
18		18	23.4	6	18	95	2.7	230	24x40°	50	Ved Forespørsel
19	3/4	19	25	7	21	100	3	275	24x45°	50	Ved Forespørsel
19	3/4	19	26	7	21	105	3.5	310	24x45°	50	Ved Forespørsel
22		22	29	7	21		3.5	370	24x45°	50	Ved Forespørsel
25	1	25	32	6	18		3.5	400	24x54°	50	Ved Forespørsel
25	1	25	33	6	18	310	4	460	24x54°	50	Ved Forespørsel
30		30	38	5	15		4	560	24x54°	50	Ved Forespørsel
35		35	43	5	15		4	700	24x60°	50	Ved Forespørsel
40		40	49	4	12	525	4.5	840	24x65°	50	Ved Forespørsel
50	2	50	60	4	12		5	1300	48x50°	25	Ved Forespørsel

Alle teknsiske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291)
Alle tekniske spesifikasjoner som er angitt her, er kun ment som referanse.
For mer informasjon om våre produkters spesifikasjoner, se de relevante produktenes datablad eller kontakt din salgsrepresentant.