



TUBO BENZINA

926016



Myk 1-lags PVC slange for transport av væsker.

DETAILS

 GLATT OVERFLATE *****

 FLEKSIBILITET ****

 SLITESTYRKE ***

 TEMPERATUR OMRÅDE -5 °C 60 °C

 KJEMIKALIE BESTANDIGHET PVC OIL Table

 KNEKK STYRKE **

Ø Nominell mm	Ø Nominell inch	Ø Id mm	Ø Ed mm	Bøyeradius mm	Total Tykkelse mm	Vekt g/m	Kveil Lengde m	Tilgjengeli g-Het
4		4	7	32	1.5	32	200	Ved Forespørsel
5	3/16	5	9	40	2	54	200	Ved Forespørsel
6	1/4	6	10	50	2	62	200	Ved Forespørsel
7		7	12	60	2.5	90	100	Ved Forespørsel
9		9	14	70 (*)	2.5	110	100	Ved Forespørsel

Alle tekniske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291)

Alle tekniske spesifikasjoner som er angitt her, er kun ment som referanse.

For mer informasjon om våre produkters spesifikasjoner, se de relevante produktenes datablad eller kontakt din salgsrepresentant.