

Średnica nominalna w mm	Średnica nominalna w calach	Średnica wewnętrzna mm	Średnica zewnętrzna mm	Ciśnienie robocze przy 23 °C bar	Podciśnienie - 23 °C m/H ₂ O	Ciśnienie rozrywające, przy 23 °C bar	Promień gębia mm	Grubość całkowita mm	Ø spirali usztywniającej (AxB, w przypadku owalna) mm	Skok spirali mm	Kierunek spirali	Ciężar metra bieżącego g/m	Długość zwoju m	Dostępność
16		16	20.4	6.5	6	19.5	90	2.2		5.8	prawo	175	30	Na zamówienie
20		20	24.9	6.5	6	19.5	110	2.4	2.3x3.6	6.5	prawo	210	25	W magazynie
25	1	25	29.7	6.5	6	19.5	140	2.4	2.3x3.3	7.4	prawo	250	25	W magazynie
30		30	35	6	6	18	175	2.5	2.4x3.8	7.3	prawo	330	25	W magazynie
32	1 1/4	32	37.2	6	6	18	180	2.6	2.4x4	7.7	prawo	350	25	W magazynie
35		35	40.4	6	6	18	195	2.7	2.6x4.2	7.7	prawo	400	25	W magazynie
38	1 1/2	38	43.6	6	6	18	210	2.8	2.5x4	7.8	prawo	430	25	W magazynie
40		40	46	5.5	6	16.5	220	3	2.6x4.5	7.5	prawo	480	25	W magazynie
45	1 3/4	45	52	5.5	6	16.5	255	3.5	3x4.7	7.8	prawo	640	25	W magazynie
50	2	50	58.4	5.5	6	16.5	275	4.2	4	8.3	prawo	760	25	W magazynie
55		55	63.8	5.5	6	16.5	310	4.4	4.1	9.8	prawo	860	25	W magazynie
60		60	68.4	4	6	12	330	4.2	4	8.3	prawo	900	25	W magazynie
63	2 1/2	63	71.2	4	6	12	350	4.1	4	8.5	prawo	970	25	W magazynie
70		70	79	3	6	9	450	4.5	4.2	8.8	prawo	1125	25	W magazynie
75		75	84.4	3	6	9	500	4.7	4.5	9	prawo	1200	25	W magazynie
80		80	89.4	3	6	9	550	4.7	4.5	10.5	prawo	1450	25	W magazynie
90	3 1/2	90	101.8	3	6	9	630	5.9	5.6	10.3	prawo	1850	25	Na zamówienie
100		100	112.2	2	6	6	700	6.1	5.8	11.3	prawo	2200	25	Na zamówienie
110		110	122	2	6	6	770	6	5.5	11.5	prawo	2400	25	Na zamówienie
120		121	133.4	2	4	6	840	6.2	6	11.5	prawo	2800	25	Na zamówienie

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291)

All technical specifications contained herein are provided for reference purposes only.

For further details regarding our products' specifications, please refer to the relevant products' data sheets or contact your sales representative.