

Średnica nominalna w mm	Średnica nominalna w calach inch	Średnica wewnętrzna mm	Średnica zewnętrzna mm	Podciśnienie - 23 °C m/H ₂ O	Ciśnienie robocze przy 23 °C r.1:3 bar	Ciśnienie rozrywające, przy 23 °C bar	Promień gięcia mm	Grubość całkowita mm	Ø drutu stalowego mm	Skok spirali mm	Kierunek spirali	Ciężar metra bieżącego g/m	Długość zwoju m	Dostępność
20		20	27	9	5	15	50	3.5	1	8	prawo	340	60	W magazynie
25	1	25	33	9	5	15	60	4	1.4	13.5	prawo	510	60	W magazynie
30		30	39	9	4.5	13.5	70	4.5	1.4	13.5	prawo	600	60	W magazynie
40		40	49.5	9	3	9	95	4.75	1.6	15	prawo	870	30	W magazynie
50	2	50	60	9	3	9	125	5	1.8	16	prawo	1200	30	W magazynie
60		60	72	9	2.5	7.5	140	6	2.5	20	prawo	1800	30	W magazynie
70		70	83	9	2	6	170	6.5	2.5	20	prawo	2200	30	W magazynie
80		80	94	9	2	6	220	7	2.5	20	prawo	2700	30	W magazynie

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291)

All technical specifications contained herein are provided for reference purposes only.

For further details regarding our products' specifications, please refer to the relevant products' data sheets or contact your sales representative.