



## VACUPRESS FLEX

912934



Två lager med superelastisk PVC med inbäddad stålspiral och polyesterarmering, för sug och tryck av vätskor.

### DETAILS

 SLÄT YTA	*****
 FLEXIBILITET	****
 TEMPERATUR OMRÅDE	-25 °C 60 °C
 KEMIKALIE BESTÄNDIGHET	PVC Table
 KROSSMOTSTÅND	***
 ANTI UV	3

Ø Nominell mm	Ø Nominell inch	Ø Id mm	Ø Yd mm	Vacuum vid 23 °C m/H <sub>2</sub> O	Arbetsstryck vid 23 °C r.1:3 bar	Arbetsstryck vid 23 °C r.1:4 bar	Sprängtryck vid 23 °C bar	Böjradie mm	Total tjocklek mm	Ø Ståltråd mm	Spiralstigning mm	Spiralriktning	Vikt per meter g/m	Längd m	Längd på rulle m	Tillgänglighet
19	3/4	19	28	9	20	16	60	70	4.5	1	8.5	höger	475	60	60	På Förfrågan
25	1	25	36	9	16	12	48	80	5.5	1.2	9	höger	680	60	60	På Förfrågan
30		30	40.5	9	16	12	48	90	5.3	1.2	9.5	höger	770	60	60	På Förfrågan
32	1 1/4	32	42.5	9	16	12	48	100	5.3	1.2	9.5	höger	800	60	60	På Förfrågan
35		35	47	9	14	10	42	115	6	1.4	10	höger	1100	60	60	På Förfrågan
38	1 1/2	38	51	9	14	10	42	125	6.5	1.4	10.5	höger	1200	30	30	På Förfrågan
40		40	52	9	14	10	42	130	6	1.4	11	höger	1200	30	30	På Förfrågan
45	1 3/4	45	58	9	12	10	36	140	6.5	1.4	11	höger	1400	30	30	På Förfrågan
50	2	50	63.5	9	12	10	36	150	6.8	1.6	11	höger	1600	30	30	I Lager
60		60	74	9	12	10	36	180	7	1.6	11	höger	2000	30	30	På Förfrågan
63	2 1/2	63	77	9	12	10	36	190	7	1.6	11	höger	2100	30	30	På Förfrågan
75		75	91	9	12	10	36	190	8	2	13.5	höger	2950	30	30	På Förfrågan
76	3	76	92	9	12	9	36	210	8	2	13.5	höger	2970	30	30	I Lager
80		80	96	9	10	8	30	220	8	2	14	höger	3020	30	30	I Lager
90	3 1/2	90	106.5	9	10	8	30	250	8.3	2	14	höger	3500	30	30	På Förfrågan
100		100	117	9	10	8	30	300	8.5	2	14.5	höger	4050	30	30	På Förfrågan
102	4	102	119	9	10	8	30	300	8.5	2	14.5	höger	4150	30	30	I Lager
120		120	138	9	8	6	24	350	9	2.5	15	höger	5430	20	20	På Förfrågan
127	5	127	145	9	7	5	22	370	9	2.5	15	höger	5950	20	20	I Lager
150		150	169	9	5	3	15	480	9.5	2.5	15.5	höger	7000	20	20	På Förfrågan
152	6	152	171	9	5	3	15	480	9.5	2.5	15.5	höger	7050	20	20	I Lager
200		200.5	222	9	3	2.5	9	650	10.7	3	22	höger	10300	12	12	På Förfrågan
203 (**)	8	203.2	225	9	3	2.5	9	650	10.9	3	17.5	höger	11000	12	12	På Förfrågan

Alla tekniska data gäller vid en temperatur på 23 °C ± 2 °C (ISO 291)

Alla tekniska specifikationer som anges här är endast avsedda som referens.

För ytterligare information om våra produkters specifikationer, se de relevanta produktdatabladen eller kontakta din försäljningsrepresentant.