

| Ø Nominell mm | Ø Nominell inch | Ø Id mm | Ø Yd mm | Vacuum vid 23 °C m/H ₂ O | Arbetsstryck vid 23 °C r.1:3 bar | Arbetsstryck vid 23 °C r.1:4 bar | Sprängtryck vid 23 °C bar | Böjradie mm | Total tjocklek mm | Ø Ståltråd mm | Spiralstigning mm | Spiralriktning | Vikt per meter g/m | Längd m | Längd på rulle m | Tillgänglighet |
|---------------|-----------------|---------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------|---------|------------------|----------------|
| 19 | 3/4 | 19 | 28 | 9 | 20 | 16 | 60 | 70 | 4.5 | 1 | 8.5 | höger | 475 | 60 | | På Förfrågan |
| 25 | 1 | 25 | 36 | 9 | 16 | 12 | 48 | 80 | 5.5 | 1.2 | 9 | höger | 680 | 60 | | På Förfrågan |
| 30 | | 30 | 40.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 90 | 5.3 | 1.2 | 9.5 | höger | 770 | 60 | | På Förfrågan |
| 32 | 1 1/4 | 32 | 42.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 100 | 5.3 | 1.2 | 9.5 | höger | 800 | 60 | | På Förfrågan |
| 35 | | 35 | 47 | 9 | 14 | 10 | 42 | 115 | 6 | 1.4 | 10 | höger | 1100 | 60 | | På Förfrågan |
| 38 | 1 1/2 | 38 | 51 | 9 | 14 | 10 | 42 | 125 | 6.5 | 1.4 | 10.5 | höger | 1200 | 30 | | På Förfrågan |
| 40 | | 40 | 52 | 9 | 14 | 10 | 42 | 130 | 6 | 1.4 | 11 | höger | 1200 | 30 | | På Förfrågan |
| 45 | 1 3/4 | 45 | 58 | 9 | 12 | 10 | 36 | 140 | 6.5 | 1.4 | 11 | höger | 1400 | 30 | | På Förfrågan |
| 50 | 2 | 50 | 63.5 | 9 | 12 | 10 | 36 | 150 | 6.8 | 1.6 | 11 | höger | 1600 | 30 | | I Lager |
| 60 | | 60 | 74 | 9 | 12 | 10 | 36 | 180 | 7 | 1.6 | 11 | höger | 2000 | 30 | | På Förfrågan |
| 63 | 2 1/2 | 63 | 77 | 9 | 12 | 10 | 36 | 190 | 7 | 1.6 | 11 | höger | 2100 | 30 | | På Förfrågan |
| 75 | | 75 | 91 | 9 | 12 | 10 | 36 | 190 | 8 | 2 | 13.5 | höger | 2950 | 30 | | På Förfrågan |
| 76 | 3 | 76 | 92 | 9 | 12 | 9 | 36 | 210 | 8 | 2 | 13.5 | höger | 2970 | 30 | | I Lager |
| 80 | | 80 | 96 | 9 | 10 | 8 | 30 | 220 | 8 | 2 | 14 | höger | 3020 | 30 | | I Lager |
| 90 | 3 1/2 | 90 | 106.5 | 9 | 10 | 8 | 30 | 250 | 8.3 | 2 | 14 | höger | 3500 | 30 | | På Förfrågan |
| 100 | | 100 | 117 | 9 | 10 | 8 | 30 | 300 | 8.5 | 2 | 14.5 | höger | 4050 | 30 | | På Förfrågan |
| 102 | 4 | 102 | 119 | 9 | 10 | 8 | 30 | 300 | 8.5 | 2 | 14.5 | höger | 4150 | 30 | | I Lager |
| 120 | | 120 | 138 | 9 | 8 | 6 | 24 | 350 | 9 | 2.5 | 15 | höger | 5430 | 20 | | På Förfrågan |
| 127 | 5 | 127 | 145 | 9 | 7 | 5 | 22 | 370 | 9 | 2.5 | 15 | höger | 5950 | 20 | | I Lager |
| 150 | | 150 | 169 | 9 | 5 | 3 | 15 | 480 | 9.5 | 2.5 | 15.5 | höger | 7000 | 20 | | På Förfrågan |
| 152 | 6 | 152 | 171 | 9 | 5 | 3 | 15 | 480 | 9.5 | 2.5 | 15.5 | höger | 7050 | 20 | | I Lager |
| 200 | | 200.5 | 222 | 9 | 3 | 2.5 | 9 | 650 | 10.7 | 3 | 22 | höger | 10300 | 12 | | På Förfrågan |
| 203 (**) | 8 | 203.2 | 225 | 9 | 3 | 2.5 | 9 | 650 | 10.9 | 3 | 17.5 | höger | 11000 | 12 | | På Förfrågan |

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291)

All technical specifications contained herein are provided for reference purposes only.

For further details regarding our products' specifications, please refer to the relevant products' data sheets or contact your sales representative.