



RAGNO N 20 BAR

915046



PVC slang med polyesterarmering för tryckluft och vätskor.

DETAILS



SLÄT YTA



FLEXIBILITET



SLITSTYRKA



TEMPERATUR OMRÅDE

-5 °C 60 °C



KEMIKALIE BESTÄNDIGHET

PVC Table



KROSSMOTSTÅND

Ø Nominell mm	Ø Nominell inch	Ø Id mm	Ø Yd mm	Arbetstryck vid 23 °C bar	Arbetstryck vid 40 °C bar	Arbetstryck vid 60 °C bar	Sprängtryck vid 23 °C bar	Böjradie mm	Vikt per meter g/m	Spiralstigning n° x a°	Längd på rulle m	Tillgänglig het
6		6	12	20	16	12	60		115	12X54°	100	På Förfrågan
8	5/16	8	13	20	16	12	60	27	110	18x54°	100	I Lager
8	5/16	8	14	20	16	12	60		130	18x54°	100	På Förfrågan
10	3/8	10	15	20	16	12	60	32	120	24x54°	100	I Lager
10	3/8	10	16	20	16	12	60		160	24x54°	100	På Förfrågan
13	1/2	13	19	20	16	12	60	55	180	24x54°	100	I Lager
16	5/8	16	23	20	16	12	60	60	300	24x55°	100	I Lager
19	3/4	19	26	20	16	12	60	70	350	24x54° doppia	100	I Lager
25	1	25	34	20	16	12	60	100	530	36x54° doppia	50	I Lager

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291)

The tolerance on all specifications ±5% (Tolerance Percentage is applicable on ALL DATA across our range)