



RAGNO TOTAL PU ROBOT 915132



POLYURETAN (PU) slang med polyesterarmering för industrirobotar.

DETAILS

 SLÄT YTA *****

 FLEXIBILITET ***


 SLITSTYRKA *****

 TEMPERATUR OMRÅDE -20 °C 80 °C

 KEMIKALIE BESTÄNDIGHET PU Table

 KROSSMOTSTÅND *****

 OZON BESTÄNDIGHET *****

 SILIKONFRI *****

Ø Nominell mm	Ø Nominell inch	Ø Id mm	Ø Yd mm	Arbetstryck vid 23 °C bar	Arbetstryck vid 40 °C bar	Arbetstryck vid 60 °C bar	Sprängtryck vid 23 °C bar	Böjradie mm	Total tjocklek mm	Vikt per meter g/m	Spiralstigni ng n° x a°	Längd på rulle m	Tillgänglig het
6.3	1/4	6.3	11.2	19	14	10	76	30	2.45	85	12x54°	100	På Förfrågan
6.3	1/4	6.3	12.5	25	17	14	100	25	3	125	12x54°	100	På Förfrågan
9.5	3/8	9.5	16	20	14	10	80	50	3.25	160	18x54°	100	På Förfrågan
12.7	1/2	12.7	19	20	14	10	80	75	3.25	200	20x54°	100	På Förfrågan
16	5/8	15.8	23	15	12	8	60	120	3.6	250	24x54°	50	På Förfrågan
19	3/4	19	27	14	10	7	56	150	4	340	24x54°	50	På Förfrågan

Alla tekniska data gäller vid en temperatur på $23\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ (ISO 291)

Alla tekniska specifikationer som anges här är endast avsedda som referens.

För ytterligare information om våra produkters specifikationer, se de relevanta produktdatabladen eller kontakta din försäljningsrepresentant.